Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:38

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-qb65h-tr-p-98.html



# Monitor reklamowy Samsung QB65H-TR

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **13 522,56 zł** |
| Cena netto | **10 993,95 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **96** |
| Producent | **Samsung** |

## Opis produktu

# Monitor reklamowy Samsung QB65H-TR

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 65"
Rodzaj panelu: Edge LED, 60Hz
Rozdzielczość: 3 840 x 2 160
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,105 x 0,315 (mm)
Jasność (standardowa): 250
Współczynnik kontrastu: 4700:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
Czas reakcji: 8ms(Typ.)
Gama kolorów: 72 %
Zamglenie szkła: Panel 2.3% / Touch glass 15%
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30~81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 594 Mhz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48~75 Hz
Dynamiczny współczynnik kontrastu: Mega
Wejście HDMI: 3
Wejście DP: Tak
Wejście DVI: 1 (DVI-D)
USB: 3
Wejście audio: Tak
Wyjście audio: Stereo Mini Jack
Wejście RS232: Tak
Wyjście RS232: Tak
Wejście RJ45: Tak
Wyjście RJ45: Nie
Wejście IR: Tak
Wejście HDBaseT: Nie
WiFi: Tak
3G Dongle: Nie
Bluetooth: Nie
Źródło zasilania: AC 100~240V 50/60Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): -
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 165

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1514,7 x 58,2 x 882,4 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1619 x 1001 x 231 mm
Waga wyświetlacza: 39,2 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 46,50 kg
Wieszak w standardzie VESA: 400 x 400 mm
Szerokość obudowy: T(30,5), B(46,4),LR(30,5)
Materiał ramy: Non-Glossy
Temperatura: 0℃~ 40℃
Wilgotność: 10~80%
Mocowanie: WMN6575SE
Podstawka: Nie
Klasa efektywności energetycznej: A+
EMC:
FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class AKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009CCC(China) :GB9254-2008 GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Bezpieczeństwo:
CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cULTUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE

## Dane techniczne monitora QB65H-TR

# Monitor Samsung QB65H-TR

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*65"
  - *Rodzaj panelu*Edge LED, 60Hz
  - *Rozdzielczość*3 840 x 2 160
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,105 x 0,315 (mm)
  - *Jasność (standardowa)*250
  - *Współczynnik kontrastu*4700:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji*8ms(Typ.)
  - *Gama kolorów*72 %
  - *Haze*Panel 2.3% / Touch glass 15%
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*30~81 kHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*594 Mhz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*48~75 Hz
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*Mega
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*3
  - *Wejście DP*Tak
  - *Wejście DVI*1 (DVI-D)
  - *USB*3
  - *Wejście IR*Tak
  - *Wejście HDBaseT*Nie
  - *Wejście audio*Tak
  - *Wyjście audio*Stereo Mini Jack
  - *Wejście RS232*Tak
  - *Wyjście RS232*Tak
  - *Wejście RJ45*Tak
  - *Wyjście RJ45*Nie
  - *WiFi*Tak
  - *3G Dongle*Nie
  - *Bluetooth*Nie

- *Pobór prądu max*

- *Źródło zasilania*AC 100~240V 50/60Hz
- *Zużycie energii (tryb wyłączony)*-
- *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*165
- *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0,5 W

- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1514,7 x 58,2 x 882,4 mm
  - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1619 x 1001 x 231 mm
- *Waga*
  - *Waga urządzenia*39,2 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*46,50 kg
- *Parametry operacyjne*
  - *Temperatura*0℃~ 40℃
  - *Wilgotność*10~80%
- *Parametry fizyczne*
  - *Standard VESA*400 x 400 mm
  - *Szerokość obudowy*T(30,5), B(46,4),LR(30,5)
  - *Materiał ramy*Non-Glossy
- *Funkcja opcjonalna*
  - *Mocowanie*WMN6575SE
  - *Podstawka*Nie
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
  - *Klasa efektywności energetycznej*A+
- *Certyfikacja i zgodność*
  - *EMC*FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class AKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009CCC(China) :GB9254-2008 GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
  - *Bezpieczeństwo*CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cULTUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE