

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-ud46e-b-p-78.html>



Monitor reklamowy Samsung UD46E-B

Cena brutto	15 182,30 zł
Cena netto	12 343,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	76
Producent	Samsung

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung UD46E-B

Dane techniczne:

Przekątna ekranu: 46"
Rodzaj panelu: D-LED DID
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,53025 mm x 0,53025 mm
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.): 1018,08 mm x 572,67 mm
Współczynnik kontrastu: 3 500:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178° / 178°
Czas reakcji: 8 ms
Kolor obrazu: 8-bitowa - 16,7 M
Gama kolorów: 72%
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 ~ 81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 ~ 75 Hz
Jasność: 500 cd / m²
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 10 000:1
Wejście RGB: Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
Wyjście RGB: DP1.2 (wyjście pętli)
Wejście audio: Stereofoniczne gniazdo mini Jack
Wyjście audio: Stereofoniczne gniazdo mini Jack
Wejście wideo: HDMI1, HDMI2
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): Poniżej 0,5 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): Poniżej 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1022,1 x 576,6 x 97,4 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1160 x 715 x 280 mm
Waga wyświetlacza: 16,2 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 22,6 kg
Wieszak w standardzie VESA: 600 x 400 mm
Szerokość obudowy: 2,3 mm (Góra / Lewo), 1,2 mm (Dół / Prawo)
Typ odtwarzacza multimedialnego: SBB-C / DA / DI (wsuwany)
Temperatura: 0°C ~ 40°C

Wilgotność: 10 ~ 80 %

Specjalne:

Obsługa ACM (Advanced Color Management), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), Możliwość tworzenia ścian wideo (15 x 15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości UHD, obsługa HDCP), Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin)

Mocowanie: WMN-46VD

Funkcje specjalne: MID-UD46DS

Klasa efektywności energetycznej: C

EMC:

FCC (USA): FCC sekcja 15, podsekcja B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB9254-2008, GB17625.1-2012

Bezpieczeństwo:

UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Niemcy): EN60950-1, NEMKO (Norwegia): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (Chiny): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rosja): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Słowenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polska): IEC60590-1, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950-1

W zestawie:

Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel stereo DB9, Kabel zasilający, Pilot, Baterie