Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:45

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-ud55e-a-p-95.html



Monitor reklamowy Samsung UD55E-A

Cena brutto	**24 490,73 zł**
Cena netto	**19 911,16 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**93**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung UD55E-A

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 55"
Rodzaj panelu: D-LED DID
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0.63mm(H) x 0.63mm(V)
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.): 1209.6 x 680.4mm
Współczynnik kontrastu: 4000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
Czas reakcji: 8 ms
Kolor obrazu: 8 bit - 16.7M
Gama kolorów: 72 %
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30kHz ~ 81kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148.5MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48Hz ~ 75Hz
Jasność: 700 cd/m2
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 10,000:1
Wejście RGB: Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
Wyjście RGB: DP1.2(Loop-out)
Wejście audio: Stereo Mini Jack
Wyjście audio: Stereo Mini Jack
Wejście wideo: HDMI1, HDMI2
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): less than 0.5W
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): Max:297W, Typ:238W, BTU(Max):1013W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): less than 0.5W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1213.5 x 684.3 x 96.6 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1355 X 809 X 320 mm
Waga wyświetlacza: 21.5 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 29 kg
Wieszak w standardzie VESA: 600 x 400 mm
Szerokość obudowy: 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)
Typ odtwarzacza multimedialnego: SBB-C/DA/DI (Slide In)
Temperatura: 0℃~ 40 ℃

Wilgotność: 10 ~ 80 %
Specjalne:
ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 44%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart F/W update, Clock Battery(80hrs Clock Keeping)
Mocowanie: WMN-55VD
Funkcje specjalne: MID-UD55DS
Klasa efektywności energetycznej: D
EMC:
FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22), KCC (Korea):KN22, KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22), CCC(China) : GB 9254-2008, GB 17625.1-2012
Bezpieczeństwo:
UL (USA) : UL 60950-1, CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Germany) : EN60950-1, NEMKO (Norway) : EN60950-1, KC (Korea) : K60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : IEC60950-1, GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022, SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022, PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022, NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1
W zestawie:
Quick Setup Guide, Warranty Card, DP cable, stereo to DB9 cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries