

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-ud55e-a-p-95.html>



## Monitor reklamowy Samsung UD55E-A

Cena brutto	<b>24 490,73 zł</b>
Cena netto	<b>19 911,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>93</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

## Monitor reklamowy Samsung UD55E-A

#### Dane techniczne:

Przekątna ekranu: 55"  
Rodzaj panelu: D-LED DID  
Rozdzielczość: 1920 x 1080  
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0.63mm(H) x 0.63mm(V)  
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.): 1209.6 x 680.4mm  
Współczynnik kontrastu: 4000:1  
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178  
Czas reakcji: 8 ms  
Kolor obrazu: 8 bit - 16.7M  
Gama kolorów: 72 %  
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30kHz ~ 81kHz  
Maksymalna częstotliwość piksela: 148.5MHz  
Częstotliwość skanowania w pionie: 48Hz ~ 75Hz  
Jasność: 700 cd/m2  
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 10,000:1  
Wejście RGB: Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2  
Wyjście RGB: DP1.2(Loop-out)  
Wejście audio: Stereo Mini Jack  
Wyjście audio: Stereo Mini Jack  
Wejście wideo: HDMI1, HDMI2  
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz  
Zużycie energii (tryb wyłączony): less than 0.5W  
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): Max:297W, Typ:238W, BTU(Max):1013W  
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): less than 0.5W  
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1213.5 x 684.3 x 96.6 mm  
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1355 X 809 X 320 mm  
Waga wyświetlacza: 21.5 kg  
Waga brutto (z opakowaniem): 29 kg  
Wieszak w standardzie VESA: 600 x 400 mm  
Szerokość obudowy: 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)  
Typ odtwarzacza multimedialnego: SBB-C/DA/DI (Slide In)  
Temperatura: 0°C~ 40 °C

---

Wilgotność: 10 ~ 80 %

Specjalne:

ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 44%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart F/W update, Clock Battery(80hrs Clock Keeping)

Mocowanie: WMN-55VD

Funkcje specjalne: MID-UD55DS

Klasa efektywności energetycznej: D

EMC:

FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22), KCC (Korea):KN22, KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22), CCC(China) : GB 9254-2008, GB 17625.1-2012

Bezpieczeństwo:

UL (USA) : UL 60950-1, CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Germany) : EN60950-1, NEMKO (Norway) : EN60950-1, KC (Korea) : K60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : IEC60950-1, GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022, SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022, PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022, NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1

W zestawie:

Quick Setup Guide, Warranty Card, DP cable, stereo to DB9 cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries