Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:45

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-ud55e-b-p-94.html



Monitor reklamowy Samsung UD55E-B

Cena brutto	**10 665,96 zł**
Cena netto	**8 671,51 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**92**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung UD55E-B

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 55"
Rodzaj panelu: D-LED DID
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,63 mm x 0,63 mm
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.): 1209,6 mm x 680,4 mm
Współczynnik kontrastu: 4 000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178° / 178°
Czas reakcji: 8 ms
Kolor obrazu: 8-bitowa – 16,7 M
Gama kolorów: 72%
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 ~ 81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 ~ 75 Hz
Jasność: 500 cd / m²
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 10 000:1
Wejście RGB: Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
Wyjście RGB: DP1.2 (wyjście pętli)
Wejście audio: Stereofoniczne gniazdo mini Jack
Wyjście audio: Stereofoniczne gniazdo mini Jack
Wejście wideo: HDMI1, HDMI2
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): Poniżej 0,5 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): Max:198W, Typ:176W, BTU(Max):675W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): Poniżej 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1213,5 x 684,3 x 96,6 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1355 x 809 x 320 mm
Waga wyświetlacza: 21,5 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 29 kg
Wieszak w standardzie VESA: 600 x 400 mm
Szerokość obudowy: 2,3 mm (Góra / Lewo), 1,2 mm (Dół / Prawo)
Typ odtwarzacza multimedialnego: SBB-C / DA / DI (wsuwany)
Temperatura: 0°C ~ 40°C

Wilgotność: 10 ~ 80 %
Specjalne:
Obsługa ACM (Advanced Color Management), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), Możliwość tworzenia ścian wideo (15 x 15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości UHD, obsługa HDCP), Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin)
Mocowanie: WMN-55VD
Funkcje specjalne: MID-UD55DS
Klasa efektywności energetycznej: C
EMC:
FCC (USA): FCC sekcja 15, podsekcja B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB9254-2008, GB17625.1-2012
Bezpieczeństwo:
UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Niemcy): EN60950-1, NEMKO (Norwegia): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (Chiny): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rosja): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Słowenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polska): IEC60590-1, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950-1
W zestawie:
Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel stereo DB9, Kabel zasilający, Pilot, Baterie

Dane techniczne monitora UD55E-B

Monitor Samsung **UD55E-B**

- *Wyświetlacz*
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*48 ~ 75 Hz
  - *Jasność*500 cd / m²
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*10 000:1

  - *Przekątna ekranu*55"
  - *Rodzaj panelu*D-LED DID
  - *Rozdzielczość*1920 x 1080
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,63 mm x 0,63 mm
  - *Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)*1209,6 mm x 680,4 mm
  - *Współczynnik kontrastu*4 000:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178° / 178°
  - *Czas reakcji*8 ms
  - *Kolor obrazu*8-bitowa – 16,7 M
  - *Gama kolorów*72%
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*30 ~ 81 kHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*148,5 MHz
- *Łączność*
  - *Wejście RGB*Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
  - *Wyjście RGB*DP1.2 (wyjście pętli)
  - *Wejście audio*Stereofoniczne gniazdo mini Jack
  - *Wyjście audio*Stereofoniczne gniazdo mini Jack
  - *Wejście wideo*HDMI1, HDMI2

- *Pobór prądu max*
  - *Źródło zasilania*AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
  - *Zużycie energii (tryb wyłączony)*Poniżej 0,5 W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*Max:198W, Typ:176W, BTU(Max):675W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*Poniżej 0,5 W
- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1213,5 x 684,3 x 96,6 mm
  - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1355 x 809 x 320 mm
- *Waga*
  - *Waga urządzenia*21,5 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*29 kg
- *Parametry operacyjne*
  - *Temperatura*0°C ~ 40°C

    - *Wilgotność*10 ~ 80 %
- *Parametry fizyczne*
    - *Standard VESA*600 x 400 mm
    - *Szerokość obudowy*2,3 mm (Góra / Lewo), 1,2 mm (Dół / Prawo)
    - *Typ odtwarzacza multimedialnego*SBB-C / DA / DI (wsuwany)
- *Funkcje ogólne*
    - *Specjalne*Obsługa ACM (Advanced Color Management), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), Możliwość tworzenia ścian wideo (15 x 15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości UHD, obsługa HDCP), Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin)
- *Funkcja opcjonalna*
    - *Mocowanie*WMN-55VD
    - *Funkcje specjalne*MID-UD55DS
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
    - *Klasa efektywności energetycznej*C
- *Akcesoria*
    - *W zestawie*Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel stereo DB9, Kabel zasilający, Pilot, Baterie
- *Certyfikacja i zgodność*
    - *EMC*FCC (USA): FCC sekcja 15, podsekcja B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB9254-2008, GB17625.1-2012
    - *Bezpieczeństwo*UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Niemcy): EN60950-1, NEMKO (Norwegia): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (Chiny): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rosja): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Słowenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polska): IEC60590-1, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950-1