Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:38

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-uh46f5-p-77.html



Monitor reklamowy Samsung UH46F5

Cena brutto	**8 483,84 zł**
Cena netto	**6 897,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**75**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung UH46F5

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 46"
Rodzaj panelu: D-LED DID
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,53025 (Szer.) x 0,53025(Wys.)
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.): 1018,08 (Szer.) x 572,67 (Wys.)
Jasność (standardowa): Max 700 cd/m2
Współczynnik kontrastu: 4000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
Czas reakcji: 8 ms
Kolor obrazu: 8 bit - 16.7M
Gama kolorów: 72 %
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 kHz ~ 81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148.5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 Hz ~ 75 Hz
Jasność: Max 700
Dynamiczny współczynnik kontrastu: MEGA DCR
Wejście HDMI: 2
Wejście DP: 1
Wejście DVI: 1
Wejście Tuner: N/A
USB: 1
Component In: N/A
Wejście Composite: N/A
Wejście RGB: D-Sub
Wejście audio: Stereo Mini Jack, DVI/HDMI
Wyjście audio: Stereo Mini Jack
Wyjście wideo: DP 1.2
Wejście RS232: Tak
Wyjście RS232: Tak
Wejście RJ45: Tak
Wyjście RJ45: N/A
Wejście IR: Tak

Wyjście IR: Tak
WiFi: N/A
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): Poniżej 0,5 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): Max: 132 W, Typ.: 98 W, BTU (Max): 450,4 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): Poniżej 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1023,8 x 578,4 x 47,9 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1171 x 734 x 277 mm
Waga wyświetlacza: 13,2 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 19,2 kg
Wieszak w standardzie VESA: 400 x 400 mm
Szerokość obudowy: 3,4 mm (U/L), 2,0 mm (R/B)
Typ odtwarzacza multimedialnego: SBB, Signage player box
Temperatura: 0~40 ℃
Wilgotność: 10~80 (bez kondensacji)
Specjalne:
Obsługa ACM (Advanced Color Management), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), Możliwość tworzenia ścian wideo (15 x 15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości UHD, obsługa HDCP), Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin)
Mocowanie: WMN-46VD
Klasa efektywności energetycznej: B
EMC:
FCC (USA): FCC sekcja 15, podsekcja B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB9254-2008, GB17625.1-2012
Bezpieczeństwo:
UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Niemcy): EN60950-1, NEMKO (Norwegia): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (Chiny): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rosja): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Słowenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polska): IEC60590-1, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950-1
W zestawie:
Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel stereo DB9, Kabel zasilający, Pilot, Baterie

Dane techniczne monitora UH46F5

Monitor Samsung UH46F5

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*46"
  - *Rodzaj panelu*D-LED DID
  - *Rozdzielczość*1920 x 1080
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,53025 (Szer.) x 0,53025(Wys.)
  - *Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)*1018,08 (Szer.) x 572,67 (Wys.)
  - *Jasność (standardowa)*Max 700 cd/m2
  - *Współczynnik kontrastu*4000:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji*8 ms
  - *Kolor obrazu*8 bit - 16.7M
  - *Gama kolorów*72 %
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*30 kHz ~ 81 kHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*148.5 MHz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*48 Hz ~ 75 Hz
  - *Jasność*Max 700
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*MEGA DCR
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2
  - *Wejście DP*1
  - *Wejście DVI*1
  - *Wejście Tuner*N/A
  - *USB*1
  - *Component In*N/A

    - *Wejście Composite*N/A
    - *Wejście RGB*D-Sub
    - *Wejście IR*Tak
    - *Wyjście IR*Tak
    - *Wejście audio*Stereo Mini Jack, DVI/HDMI
    - *Wyjście audio*Stereo Mini Jack
    - *Wyjście wideo*DP 1.2
    - *Wejście RS232*Tak
    - *Wyjście RS232*Tak
    - *Wejście RJ45*Tak
    - *Wyjście RJ45*N/A
    - *WiFi*N/A

- *Pobór prądu max*
    - *Źródło zasilania*AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
    - *Zużycie energii (tryb wyłączony)*Poniżej 0,5 W
    - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*Max: 132 W, Typ.: 98 W, BTU (Max): 450,4 W
    - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*Poniżej 0,5 W
- *Wymiary*
    - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1023,8 x 578,4 x 47,9 mm
    - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1171 x 734 x 277 mm
- *Waga*
    - *Waga urządzenia*13,2 kg
    - *Waga brutto (z opakowaniem)*19,2 kg
- *Parametry operacyjne*
    - *Temperatura*0~40 ℃
    - *Wilgotność*10~80 (bez kondensacji)
- *Parametry fizyczne*
    - *Standard VESA*400 x 400 mm
    - *Szerokość obudowy*3,4 mm (U/L), 2,0 mm (R/B)
    - *Typ odtwarzacza multimedialnego*SBB, Signage player box
- *Funkcje ogólne*
    - *Specjalne*Obsługa ACM (Advanced Color Management), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), Możliwość tworzenia ścian wideo (15 x 15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości UHD, obsługa HDCP), Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin)
- *Funkcja opcjonalna*
    - *Mocowanie*WMN-46VD
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
    - *Klasa efektywności energetycznej*B
- *Akcesoria*
    - *W zestawie*Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel stereo DB9, Kabel zasilający, Pilot, Baterie
- *Certyfikacja i zgodność*
    - *EMC*FCC (USA): FCC sekcja 15, podsekcja B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB9254-2008, GB17625.1-2012
    - *Bezpieczeństwo*UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Niemcy): EN60950-1, NEMKO (Norwegia): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (Chiny): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rosja): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Słowenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polska): IEC60590-1, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950-1