Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-um55h-e-p-97.html



# Monitor reklamowy Samsung UM55H-E

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **14 249,94 zł** |
| Cena netto | **11 585,32 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **95** |
| Producent | **Samsung** |

## Opis produktu

# Monitor reklamowy Samsung UM55H-E

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 55"
Rodzaj panelu: Slim Direct
Rozdzielczość: 1 920 x 1 080
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,63 mm x 0,63 mm
Jasność (standardowa): Max 500
Współczynnik kontrastu: 4000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
Czas reakcji: 8ms
Gama kolorów: 72%
Zamglenie szkła: 0,25 %
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30kHz ~ 81kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48Hz ~ 75Hz
Dynamiczny współczynnik kontrastu: Mega
Wejście HDMI: 2
Wejście DP: 1
Wejście DVI: Tak
Wejście Tuner: Nie
USB: 1
Wejście RGB: Analog D-SUB
Wejście audio: Tak
Wyjście audio: Stereo Mini Jack
Wyjście wideo: DP(Loop-out)
Wejście RS232: Tak
Wyjście RS232: Tak
Wejście RJ45: Tak
Wejście IR: Tak
Źródło zasilania: AC 100 - 240 VAC (60 / 50Hz)
Zużycie energii (tryb wyłączony): 0,00 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 143W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1211,6 x 682,4 x 96,3 mm

Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1413 x 849 x 310 mm
Waga wyświetlacza: 21,0 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 29,1 kg
Wieszak w standardzie VESA: 600 x 400 mm
Szerokość obudowy: 1,15 mm , 0,55 mm
Materiał ramy: Non-Glossy
Temperatura: 0℃~ 40℃
Wilgotność: 10% ~ 80%, bez kondensacji
Mocowanie: Tak
Podstawka: Tak
Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo: Tak
Klasa efektywności energetycznej: B
EMC:
FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class AKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009CCC(China) :GB9254-2008 GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Bezpieczeństwo:
CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cULTUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE

## Dane techniczne monitora UM55H-E

# Monitor Samsung UM55H-E

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*55"
  - *Rodzaj panelu*Slim Direct
  - *Rozdzielczość*1 920 x 1 080
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,63 mm x 0,63 mm
  - *Jasność (standardowa)*Max 500
  - *Współczynnik kontrastu*4000:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji*8ms
  - *Gama kolorów*72%
  - *Haze*0,25 %
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*30kHz ~ 81kHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*148,5MHz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*48Hz ~ 75Hz
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*Mega
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2
  - *Wejście DP*1
  - *Wejście DVI*Tak
  - *Wejście Tuner*Nie
  - *USB*1
  - *Wejście RGB*Analog D-SUB
  - *Wejście IR*Tak
  - *Wejście audio*Tak
  - *Wyjście audio*Stereo Mini Jack
  - *Wyjście wideo*DP(Loop-out)
  - *Wejście RS232*Tak
  - *Wyjście RS232*Tak
  - *Wejście RJ45*Tak

- *Pobór prądu max*
  - *Źródło zasilania*AC 100 - 240 VAC (60 / 50Hz)
  - *Zużycie energii (tryb wyłączony)*0,00 W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*143W

- *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0,5W
- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1211,6 x 682,4 x 96,3 mm
  - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1413 x 849 x 310 mm
- *Waga*
  - *Waga urządzenia*21,0 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*29,1 kg
- *Parametry operacyjne*
  - *Temperatura*0℃~ 40℃
  - *Wilgotność*10% ~ 80%, bez kondensacji
- *Parametry fizyczne*
  - *Standard VESA*600 x 400 mm
  - *Szerokość obudowy*1,15 mm , 0,55 mm
  - *Materiał ramy*Non-Glossy
- *Funkcja opcjonalna*
  - *Mocowanie*Tak
  - *Podstawka*Tak
- *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
  - *Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo*Tak
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
  - *Klasa efektywności energetycznej*B
- *Certyfikacja i zgodność*
  - *EMC*FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class AKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009CCC(China) :GB9254-2008 GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
  - *Bezpieczeństwo*CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cULTUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE