

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-um55h-e-p-97.html>



Monitor reklamowy Samsung UM55H-E

Cena brutto	14 249,94 zł
-------------	---------------------

Cena netto	11 585,32 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	95
------------------	-----------

Producent	Samsung
-----------	----------------

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung UM55H-E

Dane techniczne:

Przekątna ekranu: 55"

Rodzaj panelu: Slim Direct

Rozdzielczość: 1 920 x 1 080

Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,63 mm x 0,63 mm

Jasność (standardowa): Max 500

Współczynnik kontrastu: 4000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178

Czas reakcji: 8ms

Gama kolorów: 72%

Zamglenie szkła: 0,25 %

Częstotliwość skanowania w poziomie: 30kHz ~ 81kHz

Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5MHz

Częstotliwość skanowania w pionie: 48Hz ~ 75Hz

Dynamiczny współczynnik kontrastu: Mega

Wejście HDMI: 2

Wejście DP: 1

Wejście DVI: Tak

Wejście Tuner: Nie

USB: 1

Wejście RGB: Analog D-SUB

Wejście audio: Tak

Wyjście audio: Stereo Mini Jack

Wyjście wideo: DP(Loop-out)

Wejście RS232: Tak

Wyjście RS232: Tak

Wejście RJ45: Tak

Wejście IR: Tak

Źródło zasilania: AC 100 - 240 VAC (60 / 50Hz)

Zużycie energii (tryb wyłączony): 0,00 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 143W

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5W

Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1211,6 x 682,4 x 96,3 mm

Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1413 x 849 x 310 mm
Waga wyświetlacza: 21,0 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 29,1 kg
Wieszak w standardzie VESA: 600 x 400 mm
Szerokość obudowy: 1,15 mm , 0,55 mm
Materiał ramy: Non-Glossy
Temperatura: 0°C ~ 40°C
Wilgotność: 10% ~ 80%, bez kondensacji
Mocowanie: Tak
Podstawa: Tak
Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo: Tak
Klasa efektywności energetycznej: B
EMC:

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class AKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC (China) : GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST (Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Bezpieczeństwo:

CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM (Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC (Korea) : K 60950-1 EAC (Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO (Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI (Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM (Australia) : IEC60950-1 AS/NZS 60950-1 UL (USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE

Dane techniczne monitora UM55H-E

Monitor Samsung UM55H-E

- Wyświetlacz
 - Przekątna ekranu 55"
 - Rodzaj panelu Slim Direct
 - Rozdzielczość 1920 x 1080
 - Wielkość piksela (Szer. x Wys.) 0,63 mm x 0,63 mm
 - Jasność (standardowa) Max 500
 - Współczynnik kontrastu 4000:1
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178/178
 - Czas reakcji 8ms
 - Gama kolorów 72%
 - Haze 0,25 %
 - Częstotliwość skanowania w poziomie 30kHz ~ 81kHz
 - Maksymalna częstotliwość piksela 148,5MHz
 - Częstotliwość skanowania w pionie 48Hz ~ 75Hz
 - Dynamiczny współczynnik kontrastu Mega
- Łączność
 - Wejście HDMI 2
 - Wejście DP 1
 - Wejście DVI Tak
 - Wejście Tuner Nie
 - USB 1
 - Wejście RGB Analog D-SUB
 - Wejście IR Tak
 - Wejście audio Tak
 - Wyjście audio Stereo Mini Jack
 - Wyjście wideo DP (Loop-out)
 - Wejście RS232 Tak
 - Wyjście RS232 Tak
 - Wejście RJ45 Tak
- Pobór prądu max
 - Źródło zasilania AC 100 - 240 VAC (60 / 50Hz)
 - Zużycie energii (tryb wyłączony) 0,00 W
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.) 143W

-
- Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia) 0,5W
 - Wymiary
 - Wymiary urządzenia (SxWxG) 1211,6 x 682,4 x 96,3 mm
 - Opakowanie w mm (SxWxG) 1413 x 849 x 310 mm
 - Waga
 - Waga urządzenia 21,0 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem) 29,1 kg
 - Parametry operacyjne
 - Temperatura 0°C ~ 40°C
 - Wilgotność 10% ~ 80%, bez kondensacji
 - Parametry fizyczne
 - Standard VESA 600 x 400 mm
 - Szerokość obudowy 1,15 mm , 0,55 mm
 - Materiał ramy Non-Glossy
 - Funkcja opcjonalna
 - Mocowanie Tak
 - Podstawka Tak
 - Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)
 - Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo Tak
 - Ekologiczny / Funkcja Eko
 - Klasa efektywności energetycznej B
 - Certyfikacja i zgodność
 - EMC FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class AKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 /
KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409
(AV EMS) / CNS14972 (Digital) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC (China) : GB9254-2008
GB17625.1-2012 GOST (Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
 - Bezpieczeństwo CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) :
PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia)
) : SASO+IEC60950-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM (Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless :
NOM-019-SCFI-1998 KC (Korea) : K 60950-1 EAC (Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO (Brazil) :
INMETRO+IEC60950-1 BSMI (Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM (Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL (USA) :
cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE