Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-samsung-qe75t-p-801.html

Monitor Samsung QE75T

Producent	**Samsung**



Opis produktu

Osiągaj więcej, dzięki profesjonalnym rozwiązaniom w zakresie wyświetlania

Seria QET firmy Samsung jest wyposażona w inteligentną technologię upscalingu, która umożliwia wyświetlanie wszystkich przesyłanych materiałów w rozdzielczości UHD. Dodatkowym atutem jest bezramkowe wzornictwo oraz funkcje do łatwego zarządzania treścią.

Niesamowita jakość obrazu UHD

Seria QET firmy Samsung wyświetla treści w wysokiej rozdzielczości, aby skutecznie przyciągnąć uwagę klienta realistycznymi szczegółami i niespotykaną wcześniej, zaawansowaną jakością obrazu.

Wyświetlacz Crystal

Seria QET firmy Samsung została wyposażona w wyświetlacz Crystal, który optymalizuje odcienie kolorów bez zniekształceń. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu podświetleniu poszczególnych jednostek, aby pasowały do każdego filtra koloru, a tym samym zapewnia naturalną biel.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

DALEJ

- slide1
- slide2
- slide3

Bezramkowa konstrukcja zapewnia niezapomniane wrażenia podczas oglądania

Dzięki bezramkowej konstrukcji widz może w pełni skoncentrować się na treści. Estetyczna budowa wyświetlacza stanowi integralną część każdej przestrzeni biznesowej.

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania treścią

Szeroka gama obrazów i filmów w MagicINFO Lite Player sprawia, że zarządzanie zawartością jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z wyświetlaczem treść może zostać dodana z komputera osobistego lub pendrive'a.

Dane techniczne monitora QE75T

Monitor Samsung **QE75T**

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*75"
  - *Rodzaj panelu*Trójstronnie bezramkowy
  - *Rozdzielczość*3 840 x 2 160
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,4296 × 0,4296 mm
  - *Jasność (standardowa)*300
  - *Współczynnik kontrastu*1 200:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*89
  - *Czas reakcji*8 ms
  - *Gama kolorów*72%
  - *Haze*2%
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*15 ~ 135KHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*594MHz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*24 ~ 75hz
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*Mega DCR
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2
  - *USB*1
  - *Wyjście audio*Stereo Mini Jack
  - *Wejście RS232*Stereo Mini Jack
  - *Wejście RJ45*Tak
  - *3G Dongle*Nie
- *Pobór prądu max*
  - *Źródło zasilania*AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*253
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0,5 W
- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1673,2 x 958,2 x 59,9 mm
  - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1840 x 1118 x 198 mm
- *Waga*
  - *Waga urządzenia*30,9 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*41,5 kg
- *Parametry operacyjne*
  - *Temperatura*0℃~ 40℃
  - *Wilgotność*10 ~ 80%, bez kondensacji

- *Parametry fizyczne*
  - *Standard VESA*400 x 400 mm
  - *Materiał ramy*Błyszczący
- *Funkcja opcjonalna*
  - *Mocowanie*WMN4277SE
- *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
  - *Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo*Nie
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
  - *Klasa efektywności energetycznej*A
- *Certyfikacja i zgodność*
  - *EMC*CLASS B FCC (USA) PART 15, SUBPART B KCC/EK (KOREA) TUNER : KN32 / KN35 TUNERLESS : KN32 / KN35 CE (EUROPE) EN55032 : 2012 OR 2015 EN55024:2010 OR EN 55035:2017 VCCI (JAPAN) VCCI CISPR32:2016 CCC(CHINA) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE SAFETY) CNS15663 (ROHS) C-TICK (AUSTRALIA) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(RUSSIA/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
  - *Bezpieczeństwo*CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (CHINA) : GB4943.1-2011PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998KC(KOREA) : K 60950-1EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : CUL60950