

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-samsung-qe75t-p-801.html>

Monitor Samsung QE75T

Producent

Samsung



Opis produktu

Osiągaj więcej, dzięki profesjonalnym rozwiązaniom w zakresie wyświetlania

Seria QET firmy Samsung jest wyposażona w inteligentną technologię upscalingu, która umożliwia wyświetlanie wszystkich przesyłanych materiałów w rozdzielczości UHD. Dodatkowym atutem jest bezramkowe wzornictwo oraz funkcje do łatwego zarządzania treścią.

Niesamowita jakość obrazu UHD

Seria QET firmy Samsung wyświetla treści w wysokiej rozdzielczości, aby skutecznie przyciągnąć uwagę klienta realistycznymi szczegółami i niespotykaną wcześniej, zaawansowaną jakością obrazu.

Wyświetlacz Crystal

Seria QET firmy Samsung została wyposażona w wyświetlacz Crystal, który optymalizuje odcienie kolorów bez zniekształceń. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu podświetleniu poszczególnych jednostek, aby pasowały do każdego filtra koloru, a tym samym zapewnia naturalną biel.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

DALEJ

- slide1
- slide2
- slide3

Bezramkowa konstrukcja zapewnia niezapomniane wrażenia podczas oglądania

Dzięki bezramkowej konstrukcji widz może w pełni skoncentrować się na treści. Estetyczna budowa wyświetlacza stanowi integralną część każdej przestrzeni biznesowej.

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania treścią

Szeroka gama obrazów i filmów w MagicINFO Lite Player sprawia, że zarządzanie zawartością jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z wyświetlaczem treść może zostać dodana z komputera osobistego lub pendrive'a.

Dane techniczne monitora QE75T

Monitor Samsung **QE75T**

- Wyświetlacz
 - Przekątna ekranu75"
 - Rodzaj paneluTrójdronnie bezramkowy
 - Rozdzielczość3 840 x 2 160
 - Wielkość piksela (Szer. x Wys.)0,4296 × 0,4296 mm
 - Jasność (standardowa)300
 - Współczynnik kontrastu1 200:1
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy)89
 - Czas reakcji8 ms
 - Gama kolorów72%
 - Haze2%
 - Częstotliwość skanowania w poziomie15 ~ 135KHz
 - Maksymalna częstotliwość piksela594MHz
 - Częstotliwość skanowania w pionie24 ~ 75hz
 - Dynamiczny współczynnik kontrastuMega DCR
- Łączność
 - Wejście HDMI2
 - USB1
 - Wyjście audioStereo Mini Jack
 - Wejście RS232Stereo Mini Jack
 - Wejście RJ45Tak
 - 3G DongleNie
- Pobór prądu max
 - Źródło zasilaniaAC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)253
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)0,5 W
- Wymiary
 - Wymiary urządzenia (SxWxG)1673,2 x 958,2 x 59,9 mm
 - Opakowanie w mm (SxWxG)1840 x 1118 x 198 mm
- Waga
 - Waga urządzenia30,9 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem)41,5 kg
- Parametry operacyjne
 - Temperatura0°C~ 40°C
 - Wilgotność10 ~ 80%, bez kondensacji

-
- Parametry fizyczne
 - Standard VESA400 x 400 mm
 - Materiał ramyBłyszczący
 - Funkcja opcjonalna
 - MocowanieWMN4277SE
 - Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)
 - Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfoNie
 - Ekologiczny / Funkcja Eko
 - Klasa efektywności energetycznejA
 - Certyfikacja i zgodność
 - EMCCLASS B FCC (USA) PART 15, SUBPART B KCC/EK (KOREA) TUNER : KN32 / KN35 TUNERLESS : KN32 / KN35 CE (EUROPE) EN55032 : 2012 OR 2015 EN55024:2010 OR EN 55035:2017 VCCI (JAPAN) VCCI CISPR32:2016 CCC(CHINA) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE SAFETY) CNS15663 (ROHS) C-TICK (AUSTRALIA) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(RUSSIA/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
 - BezpieczeństwoCB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (CHINA) : GB4943.1-2011PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998KC(KOREA) : K 60950-1EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : CUL60950