

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-samsung-qe82t-p-802.html>

Monitor Samsung QE82T

Producent

Samsung



Opis produktu

Osiągaj więcej, dzięki profesjonalnym rozwiązaniom w zakresie wyświetlania

Seria QET firmy Samsung jest wyposażona w inteligentną technologię upscalingu, która umożliwia wyświetlanie wszystkich przesyłanych materiałów w rozdzielczości UHD. Dodatkowym atutem jest bezramkowe wzornictwo oraz funkcje do łatwego zarządzania treścią.

Niesamowita jakość obrazu UHD

Seria QET firmy Samsung wyświetla treści w wysokiej rozdzielczości, aby skutecznie przyciągnąć uwagę klienta realistycznymi szczegółami i niespotykaną wcześniej, zaawansowaną jakością obrazu.

Wyświetlacz Crystal

Seria QET firmy Samsung została wyposażona w wyświetlacz Crystal, który optymalizuje odcienie kolorów bez zniekształceń. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu podświetleniu poszczególnych jednostek, aby pasowały do każdego filtra koloru, a tym samym zapewnia naturalną biel.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

Procesor Crystal 4K

Technologia inteligentnego skalowania UHD, dostępna dzięki zastosowaniu procesora Samsung Crystal 4K, pozwala skalować treści o niższych rozdzielczościach do jakości UHD. Ponadto umożliwia również wygładzenie krawędzi i redukcję szumów, które zapewniają optymalizację wyświetlanego na ekranie tekstu i obrazu.

DALEJ

- slide1
- slide2
- slide3

Bezramkowa konstrukcja zapewnia niezapomniane wrażenia podczas oglądania

Dzięki bezramkowej konstrukcji widz może w pełni skoncentrować się na treści. Estetyczna budowa wyświetlacza stanowi integralną część każdej przestrzeni biznesowej.

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania treścią

Szeroka gama obrazów i filmów w MagicINFO Lite Player sprawia, że zarządzanie zawartością jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z wyświetlaczem treść może zostać dodana z komputera osobistego lub pendrive'a.

Dane techniczne monitora QE82T

Monitor Samsung **QE82T**

- Wyświetlacz
 - Przekątna ekranu 82"
 - Rodzaj panelu Trójstronnie bezramkowy
 - Rozdzielczość 3840 x 2160
 - Wielkość piksela (Szer. x Wys.) 0,15675 x 0,047025 mm
 - Jasność (standardowa) 300
 - Współczynnik kontrastu 4000:1
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 89
 - Czas reakcji 8 ms
 - Gama kolorów 72%
 - Haze 2%
 - Częstotliwość skanowania w poziomie 15 ~ 135 KHz
 - Maksymalna częstotliwość piksela 594 MHz
 - Częstotliwość skanowania w pionie 24 ~ 75 Hz
 - Dynamiczny współczynnik kontrastu Mega DCR
- Łączność
 - Wejście HDMI 2
 - USB 1
 - Wyjście audio Stereo Mini Jack
 - Wejście RS232 Stereo Mini Jack
 - Wejście RJ45 Tak
 - 3G Dongle Nie
- Pobór prądu max
 - Źródło zasilania AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.) 275
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia) 0,5 W
- Wymiary
 - Wymiary urządzenia (SxWxG) 1829,9 x 1045 x 59,9 mm
 - Opakowanie w mm (SxWxG) 2033 x 1209 x 260 mm
- Waga
 - Waga urządzenia 37,5 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem) 52,1 kg
- Parametry operacyjne
 - Temperatura 0°C ~ 40°C
 - Wilgotność 10 ~ 80%, bez kondensacji

-
- *Parametry fizyczne*
 - *Standard VESA600 x 400 mm*
 - *Materiał ramyBłyszczący*
 - *Funkcja opcjonalna*
 - *MocowanieWMN8200SF*
 - *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
 - *Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfoNie*
 - *Ekologiczny / Funkcja Eko*
 - *Klasa efektywności energetycznejA*
 - *Certyfikacja i zgodność*
 - *EMCCLASS B FCC (USA) PART 15, SUBPART B KCC/EK (KOREA) TUNER : KN32 / KN35 TUNERLESS : KN32 / KN35 CE (EUROPE) EN55032 : 2012 OR 2015 EN55024:2010 OR EN 55035:2017 VCCI (JAPAN) VCCI CISPR32:2016 CCC(CHINA) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE SAFETY) CNS15663 (ROHS) C-TICK (AUSTRALIA) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(RUSSIA/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005*
 - *BezpieczeństwoCB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (CHINA) : GB4943.1-2011PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998KC(KOREA) : K 60950-1EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : CUL60950*