Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:46

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-le3240s-b2-p-883.html




# Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LE3240S-B2

| | |
|---|---|
| Producent | **IIYAMA** |

## Opis produktu

**ProLite LE3240S - 32-calowy profesjonalny wyświetlacz wielkoformatowy Full HD**

Wyposażony w matrycę VA wielkoformatowy panel LE3240S gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Funkcje PIP i PBP pozwalają na jednoczesne wyświetlanie obrazów z różnych źródeł sygnału, a czujnik oświetlenia sam dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków zewnętrznych. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. iiyama LE3240S doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań Digital Signage.




**MATRYCA VA**

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



**GŁOŚNIKI**

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.




- **FULL HD**

  Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

O

## Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LE3240S

| | |
|---|---|
| **Przekątna** | 31.5", 80cm |
| **Panel** | VA |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 350 cd/m² typowa |
| **Kontrast statyczny** | 4000:1 typowy |
| **Czas reakcji (GTG)** | 6.5ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 16.7mln |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 83kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5" |
| **Plamka** | 0.364mm |
| **Obudowa** | czarna, matowa |

| | |
|---|---|
| **Analogowe wejścia sygnału** | VGA x1<br>Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) |
| **Cyfrowe wejścia sygnału** | DVI x1<br>HDMI x1 |
| **Wejścia audio** | RCA (L/R) x1<br>Mini jack x1 |
| **Sterowanie** | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 |
| **Wyjścia audio** | RCA (L/R) x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 10W |
| **Monitor control output** | RS-232c x1<br>IR loop through x1 |
| **Port USB** | x1 (v.2.0 media playback) |
| **Maksymalny czas pracy bez przerwy** | 12/7 |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| **Przyciski** | Power, Wycisz, Wejście, +, -, Góra, Dół, Menu |
| **Parametry regulowane** | obraz (tryb obrazu, podświetlenie, kontrast, jasność, saturacja, faza, ostrość, temp. kolorów, redukcja szumu, tryb film, przywróć) dźwięk (tryb audio, soprany, basy, balans, surround, głośnik, źródło dźwięku, przywróć) ekran (ustawienia PAP, ściana wyśw., format, ustawienia, zatrzymaj), ustawienia (język, plan, oszczędz. energii, sterowania, sieć, ustal ID monitora, kontrola HDMI, zaawansowane, informacje, przywróć) |
| **Plug&Play** | DDC2B, Mac OSX |
| **Orientacja** | pozioma |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm, 200 x 200mm |
| **Kable** | zasilający, VGA, DVI, RS-232c |
| **Instrukcje** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 42W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| **Certyfikaty** | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| **Klasa efektywności energetycznej** | B |
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 726.5 x 425.4 x 65.1mm |
| **Waga (z pudłem)** | 5.7kg |
| **Kod EAN** | 4948570117550 |
| **Producent** | iiyama |
| **Klasa efektywności energetycznej** | B |
| **Przekątna obszaru widocznego** | 80cm; 31.5"; (32" segment) |
| **Zużycie energii w trybie pracy** | 42W |
| **Roczne zużycie energii** | 61kWh/rok* |
| **Power in OFF Mode** | 0.5W off mode |

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

**Powiązane produkty** OST3240