Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:56

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-le5040uhs-b1-p-876.html




# Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LE5040UHS-B1

| | |
|---|---|
| Producent | **IIYAMA** |

## Opis produktu

**50-calowy profesjonalny ekran Digital Signage z rozdzielczością 4K i możliwością pracy 18/7**

Zobacz różnicę dzięki iiyama LE5040UHS. Wyposażony w matrycę AMVA3 z natywną rozdzielczością 4K, ten profesjonalny ekran zapewnia fantastyczne kolory i doskonałą szczegółowość obrazu. Wbudowane, darmowe oprogramowanie iiSignage pozwala na tworzenie własnych treści i zarządzanie nimi, aby w atrakcyjny i prosty sposób zaprezentować swoją ofertę klientom




**IISIGNAGE**

iiSignage to darmowe narzędzie pozwalające w prosty sposób tworzyć treści reklamowe i zarządzać nimi z poziomu komputera PC znajdującego się w tej samej sieci co ekran.




**AMVA3**

Technologia AMVA3 gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.




**4K**

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.




**STEROWANIE PRZEZ LAN**

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przez sieć.




**MEDIA PLAYER LFD**

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.
https://youtu.be/BENIo-jIzHg
https://youtu.be/OdFWJb6QU5k

## Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LE5040UHS

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | cienkie ramki |
| **Przekątna** | 50", 127cm |
| **Panel** | AMVA3 LED, matowe wykończenie, haze 2% |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 350 cd/m² typowa |
| **Kontrast statyczny** | 4000:1 typowy |
| **Czas reakcji (GTG)** | 8ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 16.7mln 8bit |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 83kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 1100 x 620.5mm, 43.3 x 24.4" |
| **Szerokość ramki (boki, góra, dół)** | 13.9mm, 13.9mm, 14.9mm |
| **Plamka** | 0.2854mm |
| **Obudowa** | czarna, matowa |
| **Analogowe wejścia sygnału** | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| **Cyfrowe wejścia sygnału** | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)<br>HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| **Wejścia audio** | Mini jack x1 |

| | |
|---|---|
| **Sterowanie** | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 |
| **Wyjścia audio** | RCA (L/R) x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 10W |
| **Monitor control output** | RS-232c x1<br>IR loop through x1 |
| **HDCP** | tak |
| **Port USB** | x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0) |
| **Zintegrowane oprogramowanie** | Android OS 5.0.1, iiSignage |
| **Ekstra** | slot micro SD |
| **Maksymalny czas pracy bez przerwy** | 18/7 |
| **Zapobieganie wypaleniu obrazu** | tak |
| **Odtwarzanie multimediów** | tak |
| **Obudowa** | plastik |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Parametry regulowane** | obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, gamma, temperatura kolorów, ustawienia kolorów, smart power, powiększ, reset), ekran (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, tryb zoom, zoom użytkownika, autokonfiguracja, reset), audio (balans, soprany, basy, głosność, wyjście audio, maksymalna głośność, minimalna głośność, wycisz, źródło audio, reset, synchronizacja wyjścia audio), konfiguracja 1 (stan po włączeniu, tryb oszczędzania, RS232-routing, źródło po uruchomieniu, WOL, zakres RGB, reset, przywróć ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (wyłączenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, informacje OSD, logo, ID monitora, status temperatury, informacje o monitorze, wersja HDMI, reset), zaawansowane (zdalne sterowanie, dioda LED, sterowanie klawiaturą, wyłącznik czasowy, data i czas, harmonogram, HDMI with One Wire, język, przezroczystość OSD, oszczędzanie energii, reset), ustawienia Android (ethernet, signage display, narzędzia systemowe, wyświetlacz, aplikacje, data i czas, opcje dla programistów, informacje) |
| **Plug&Play** | DDC2B, Mac OSX |
| **Orientacja** | pozioma |
| **Konstrukcja bez wentylatora** | tak |
| **Standard VESA** | 400 x 400mm |
| **Warunki pracy - temperatura** | 0°C - 40°C |
| **Warunki składowania - temperatura** | - 20°C - 60°C |
| **MTBF** | 50000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| **Kable** | zasilający, DVI, HDMI, RS-232c |
| **Instrukcje** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| **Pilot** | tak (baterie w zestawie) |
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 140W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| **Certyfikaty** | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| **Klasa efektywności energetycznej** | B |
| **Pozostałe** | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 1123.5 x 646.5 x 68mm |
| **Ilość na palecie** | 10pcs |
| **Waga (bez pudła)** | 12.6kg |
| **Kod EAN** | 4948570116324 |
| **Producent** | iiyama |
| **Model** | ProLite LE5040UHS-B1 |
| **Klasa efektywności energetycznej** | B |
| **Przekątna obszaru widocznego** | 126cm; 49.5"; (50" segment) |
| **Zużycie energii w trybie pracy** | 125W |
| **Roczne zużycie energii** | 183kWh/rok* |
| **Power in Standby** | 0.5W stand by |
| **Power in OFF Mode** | 0.5W off mode |
| **Rozdzielczość** | 3840 x 2160 |

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

**Produkty z serii** ProLite LE6540UHS-B1 , ProLite LE7540UHS-B1 , ProLite LE8640UHS-B1 , ProLite LE4340UHS-B1, ProLite

LE5540UHS-B1