Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:37

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-bt421-lcd-42-stretched-large-format-display-p-1148.html

NEC MultiSync® BT421 LCD 42" Stretched Large Format Display



Cena brutto	**16 504,76 zł**
Cena netto	**13 418,50 zł**
Producent	**NEC**

Opis produktu

NEC MultiSync® BT421 LCD 42" Stretched Large Format Display

Wszędzie tam, gdzie ograniczona jest przestrzeń, ale nie komunikat

Ten wyświetlacz typu belka o przekątnej 42" posiada charakterystyczny ultraszeroki ekran o współczynniku 16:4, który umożliwia wizualizację w ograniczonych przestrzeniach, takich jak korytarze i półki sklepowe. Wysoka zdolność adaptacji obejmuje zarówno orientację poziomą, jak i pionową, idealną dla obszarów o ograniczonej przestrzeni, a tworzenie treści nadal pozostaje łatwe i bezproblemowe. Treści są prezentowane w jasny i wyraźny sposób, a wysoka jasność na poziomie 700 cd/m² w połączeniu z powłoką antyrefleksyjną gwarantuje niesamowitą czytelność nawet w jasno oświetlonym otoczeniu. Nowoczesny, smukły wygląd tworzy elegancką cyfrową powierzchnię, która świetnie dopełnia architekturę otoczenia i doskonale się z nim integruje.

Wyświetlacz MultiSync® BT421 42” daje bardzo wiele możliwości w przypadku oznakowania cyfrowego w środowiskach handlowych o niewielkiej powierzchni, w węzłach komunikacyjnych, barach szybkiej obsługi i wszystkich innych miejscach publicznych o ograniczonej przestrzeni.

Korzyści

- **Efektywne wykorzystanie przestrzeni przez monitor** – ultraszerokie proporcje ekranu 16:4 przy wysokości zaledwie 28.9 cm umożliwiają instalację w ograniczonych przestrzeniach, zapewniając przy tym wyraziste wizualizacje przyjazne dla oczu.
- **Łatwe dostosowywanie treści** – zintegrowana funkcja przycinania pozwala na korzystanie z treści w formacie 16:[vaue2] przy aktywnym użyciu górnego lub dolnego obszaru w celu wyświetlania treści w natywnym formacie 1920 x 480.
- **Opłacalna elastyczność w odtwarzaniu mediów** – pojedynczy sygnał z materiałem w rozdzielczości Full HD można podzielić na dwa osobne sygnały, łącząc dwa ekrany szeregowo w ustawieniu tyłem do siebie, dzięki czemu do zasilania dwóch ekranów potrzebne jest tylko jedno źródło sygnału, co pozwala na znaczne oszczędności.
- **Świetna czytelność w warunkach jasnego otoczenia** – wyrazistość odtwarzanego obrazu dzięki wysokiej jasności 700 cd/m² i antyrefleksyjnej powłoce ekranu zapewniają dużą wyrazistość przekazu nawet w zmiennych oraz niesprzyjających warunkach otoczenia.
- **Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu** – precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców.

Informacje o produkcie
Nazwa produktu

NEC MultiSync® BT421
Grupa produktowa

LCD 42" Stretched Large Format Display
Kod produktu

60004365
Wyświetlacz
Rodzaj panelu

VA z podświetleniem Direct LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,039.7 x 259.9
Wielkość ekranu [cale/cm]

42 / 107.2
Proporcje obrazu

16:4
Rozmiar plamki [mm]

0.542
Jasność [cd/m²]

700
Kontrast

4000:1
Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Colour Depth [bn]

1,073 (10bit)
Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey)
Haze Level [%]

Pro (44)
TNi [°C]

110
Obsługiwana orientacja obrazu

Pionowa; Pozioma
Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna

1920 x 480
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 768;1280 x 800;1360 x 768;1366 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1600 x 1200;1680 x 1050;1920 x 1080;1920 x 1200;1920 x 480;1920 x 960;640 x 480;800 x 600
Możliwości podłączania
Wejścia wideo cyfrowe

2 x DVI-D (z HDCP)
Kontrola wejścia

RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Wyjścia wideo cyfrowe

1 x DVI-D
Parametry elektryczne
Pobór mocy Eco/maks. [W]

50 wysyłka; 75 (maks.)

Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Zarządzanie energią

VESA DPMS
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+0 to +50
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 90
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]

1 059,9 x 288,9 x 64,7
Waga [kg]

9.3
Szerokość ramki [mm]

14,7 (dół); 7,9 (lewa/prawa); 9,8 (góra)
Mocowanie VESA [mm]

200 x 100 (FDMI); 4 otwory; 400 x 100 (FDMI); śruby M6
Dostępne opcje
Akcesoria

Montaż sufitowy (PDC BT S(single sided); PDC BT D (dual sided); PD Pole S, PD Pole M, PD Pole L, PD Pole XL); Zestaw do montażu na ścianie (PDW BT L)
Funkcje eko
Wydajność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 59 kWh/1000 godzin
Dodatkowe Funkcje
Cechy Specjalne

NaViSet Administrator 2; Trim Function
Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; REACH; RoHS; SASO
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); dostępne dodatkowe usługi; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok [1]
Godziny pracy

24/7