

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-c981q-sst-lcd-98-monitor-dotykowy-w-technologii-shadowsense-p-1158.html>



NEC MultiSync® C981Q SST LCD 98" Monitor dotykowy w technologii ShadowSense™

Cena brutto	106 786,63 zł
Cena netto	86 818,40 zł
Producent	NEC

Opis produktu

NEC MultiSync® C981Q SST LCD 98" Monitor dotykowy w technologii ShadowSense™

Wprowadź nowy, jasny punkt w swojej sali konferencyjnej

Na spotkaniach i konferencjach zaoferuj obraz w oszałamiającej rozdzielczości UHD. Uzyskaj produkt, który zapewni najwyższą jakość i niezawodność oraz niskie całkowite koszty użytkowania i długi okres eksploatacji.

Technologia ShadowSense™ to możliwość rozsunięcia zasłon i wprowadzenia światła dziennego do sali konferencyjnej nawet w pełnym słońcu. Precyzyjny interfejs dotykowy działa sprawnie i nie generuje efektu ghost touch. Zastosowana powłoka przeciwoodblaskowa ogranicza oślepiające refleksy światła i pomaga w wyeliminowaniu irytujących odcisków palców na powierzchni dotykowej. Konstrukcja ramki dotykowej jest nowoczesnym elementem stylistycznym ekranów dotykowych ShadowSense™, a precyzyjny pisak dotykowy umożliwia niezwykle komfortowe pisanie. Zastosowanie oprogramowania Mosaic Canvas pozwala na korzystanie z funkcji tablicy, szkicowania i interaktywnej oprawy spotkania. Wzbogacenie zestawu o komputer typu OPS slot-in, soundbar NEC oraz kamerę szerokokątną i stworzenie rozwiązania ułatwiającego współpracę zwiększa poziom kreatywności i efektywności pracy w salach konferencyjnych.

Wszystkie wyświetlacze NEC są dostarczane z zestawem do pisania i wycierania NEC SST.

Korzyści

- **Bezproblemowa integracja funkcji dotykowych** – można pracować w czasie rzeczywistym w aplikacjach obsługujących technologię dotyku wielokrotnego dzięki technologii dotykowej ShadowSense™ z 10 punktami dotyku.
- **Prostota plug & play** – w przypadku wszystkich najważniejszych systemów operacyjnych nie jest konieczne instalowanie żadnych sterowników w komputerze-goście.
- **Obsługa dotykowa bez frustracji** – gwarantuje zadowolenie użytkownika dzięki najwyższej dokładności punktu dotyku, odfiltrowywaniu dotyku o nieprawidłowej wielkości i unikaniu błędnego wykrywania dotyku wskutek zakłóceń nawet przy najwyższym natężeniu światła w otoczeniu.
- **Intuicyjne działanie funkcji dotykowych** – automatyczne rozpoznawanie interakcji z obsługą usługi Windows Ink, zarówno w przypadku gestów dotykowych, pisania pisakiem jak i wymazywania, w aplikacjach MS Office.
- **Przetwarzanie i łączność gotowe na wyzwania przyszłości** – korzystaj z funkcji dotykowych bez opóźnień dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz oraz wielu wbudowanym wejściom UHD i opcjonalnemu złączu OPS.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® C981Q SST
Grupa produktowa

LCD 98" Monitor dotykowy w technologii ShadowSense™
Kod produktu

60004577
Wyświetlacz
Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Direct LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

2,158.9 x 1,214.4
Wielkość ekranu [cale/cm]

98 / 248
Jasność [cd/m²]

350, 245 (shipment setting)
Kontrast

1300:1
Kąty widzenia [°]

178 / 178 (kontrast > 10:1)
Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)
Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey)
Haze Level [%]

Pro (28)
Obsługiwana orientacja obrazu

Ekranem do góry ¹; Pionowa; Pozioma
Dotyk
Technologia dotykowa

ShadowSense™
Punkty dotyku / zdarzenia

Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 12
Czas odpowiedzi [ms]

6-8
Metoda wprowadzania danych

Palec; Rysik (≥ 2 mm); Rękawiczki
System Operacyjny

Natywna obsługa dotyku wielokrotnego: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; mysz domyślna: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Protokół komunikacyjny

HID USB 2.0 (pełnej szybkości); zasilanie przez USB, plug & play
Dokładność [mm]

< 2
Rozdzielczość dotyku

12-bitowa (4096 x 4096)
Odrzucanie tła świetlnego

Aż do pełnego nasłonecznienia (ok. 100000 lx)
Palm Rejection

nie
Windows Ink

tak
Szkło
Typ

Najwyższej jakości szkło hartowane z jednostronną powłoką przeciwoodblaskową
Grubość [mm]

5
Przechodzenie światła [%]

92 (+/- 2 %)
Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1920 x 1080;1920 x 2160;3840 x 2160;4096 x 2160
Częstotliwość synchronizacji
Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 91.1
Częstotliwość pionowa [Hz]

24 - 85
Możliwości podłączania
Wejścia wideo cyfrowe

2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)
Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe

2 x Interfejs DisplayPort; 3 x HDMI
Kontrola wejścia

1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232
Input Data

1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered)
Wyjścia wideo cyfrowe

1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)
Wyjścia audio analogowe

Złącze 1 x 3,5 mm
Kontrola wyjścia

1 x LAN 100Mbit
Open Modular Intelligence
Rodzaj slot

Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)
Maks. natężenie / pobór mocy OPS / [A / W]

4.7 / 75
Gniazdo mikrokomputera

Technologia gniazda: Gniazdo mikrokomputera 3 (standard opracowany przez NEC)

Czujniki
Czujnik obecności człowieka

Opcjonalny, zewnętrzny, zasięg 4-5 m, z możliwością programowania uruchamianych działań
Czujnik temperatury

Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania uruchamianych działań
Czujnik NFC

Wbudowany, zasięg 2 cm, wymagana darmowa aplikacja NEC dla systemu Android

Parametry elektryczne

Pobór mocy Eco/maks. [W]

252 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 380

Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Zarządzanie energią

VESA DPMS

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+0 to +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]

Bez nóżek: 2 256,5 x 1 310 x 110,7

Waga [kg]

152

Szerokość ramki [mm]

35 (górną/dół); 35 (lewa/prawa)

Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); śruby M8

Stopień ochrony

IP5x (przód); IP2x (tył)

MediaPlayer

Supported File Storage / File System

MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000

Supported Video Formats

MP4 / MOV / FLV (video H.264, audio MP3, AAC); maks. rozdzielczość 1080p przy 30 Hz, 1080i przy 60 Hz; MPG (video mpeg1/2, audio mpeg audio layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264, wmv advanced L3, wmv simple / main, audio mp3 wmv std); maks. rozdzielczość 1080p przy 30 Hz, 1080i przy 60 Hz

Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling

Dostępne opcje

Akcesoria

Głośnik (SP-TF1); Soundbar; Wózek (PD03MHA); Zestaw do montażu na ścianie (PDW T XL-2)

Compute Module Slot

Mikrokomputer NEC; Mikrokomputer Raspberry Pi 1 i 3

OPS Slot

Odbiornik HDBaseT; OPS-2C Quad 3G SDI; Procesory Intel® Atom, Celeron i Core

Funkcje eko

Wydajność energetyczna

Licznik carbon savings; Lokalne przyciemnianie; Tryb ECO

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

12-bitowa tablica Look Up Table; AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; Automatyczne przypisanie ID; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected Support; Display Browser Control; Emergency Notification; Funkcja automatycznego przechylania; Funkcja rejestru możliwego do odczytania przez użytkownika; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; Menu OSD z możliwością obrotu do trybu portretowego; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; PIN jako zabezpieczenie przed kradzieżą; PJLink Support; Powered USB-Port; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); Slim LED Indicator; SNMP Support; Symulacja standardu DICOM; TitleMatrix (10 x 10)

Wersje kolorystyczne

warianty barwne dostępne na zamówienie

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EMC Class B; RoHS

Klasa błędów pikseli

Klasa 1 wg ISO 9241-307

Głośniki

Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W)

Zawartość opakowania

Kabel DisplayPort; Kabel USB; Monitor; Pilot; Pisak i gumka; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)

Gwarancja

opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok ²

Godziny pracy

24/7