

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-cb651q-2-lcd-65-monitor-dotykowy-w-technologii-podczerwieni-ulatwiajacy-wspolprace-p-1171.html>



NEC MultiSync® CB651Q-2 LCD 65" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni, ułatwiający współpracę

Cena brutto	13 816,59 zł
Cena netto	11 233,00 zł
Producent	NEC

Opis produktu

NEC MultiSync® CB651Q-2 LCD 65" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni, ułatwiający współpracę

Zapraszamy do świata interaktywnych białych tablic

Wszechstronne tablice NEC poprawiają jakość każdego wykładu i spotkania. Dostępne są w trzech różnych rozmiarach, w rozdzielczości UHD i z nawet 20 punktami dotyku. Zastosowana w nich technologia dotykowa na bazie podczerwieni zapewnia doskonałą użyteczność i zdecydowanie skraca czas reakcji na dotyk. Wbudowane funkcje białej tablicy i współdzielenia ekranu przez sieć bezprzewodową pozwalają błyskawicznie uruchamiać sesje biznesowe i edukacyjne, bez żadnych ukrytych kosztów. Urządzenia są wyposażone w narzędzie do sporządzania notatek pozwalające nanosić dopiski na dowolne treści przedstawiane na ekranie.

W przypadku bardziej wymagających zastosowań warto skorzystać z gniazda OPS zwiększającego moc obliczeniową systemu. Urządzenia NEC z serii CB dostępne m.in. w rozmiarach 65", 75" i 86" idealnie sprawdzają się w salach konferencyjnych i szkoleniowych.

Każdy monitor NEC z serii CB jest dostarczany z trzema pisakami magnetycznymi i uchwytem ściennym ułatwiającym instalację.

Korzyści

- **Dobra współpraca od samego początku** – dzięki wbudowanym układom obliczeniowym, narzędziom do nanoszenia notatek i funkcjom prezentacji bezprzewodowych.
- **Szkló ochronne** – najwyższej jakości hartowane szkło zabezpiecza panel, jednocześnie doskonale wykrywając dotyk, a powłoka przeciwodblaskowa minimalizuje odbicia i odciski palców.
- **Technologia dotyku wielokrotnego** – rzeczywiste wsparcie technologii dotyku wielokrotnego z nawet 20 punktami równoczesnego dotyku.
- **Prosta obsługa** – dzięki łatwemu dostępowi z przodu do portów USB i elementów sterowania głównymi funkcjami.
- **Oszczędność zasobów dzięki zarządzaniu urządzeniami** – mniejsze zapotrzebowanie na zasoby dzięki zarządzaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator 2.

Informacje o produkcie
Nazwa produktu

NEC MultiSync® CB651Q-2

Grupa produktowa

LCD 65" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni, ułatwiający współpracę

Kod produktu

60005410

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Direct LED

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,428.5 x 803.5

Wielkość ekranu [cale/cm]

65 / 163.9

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar plamki [mm]

0.372

Jasność [cd/m²]

350, 300 (shipment setting)

Kontrast

1200:1

Kąty widzenia [°]

178 / 178 (kontrast > 10:1)

Colour Depth [bn]

1,073 (10bit)

Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey)

Haze Level [%]

3

Obsługiwana orientacja obrazu

Pozioma

Dotyk

Technologia dotykowa

Podczerwień

Punkty dotyku / zdarzenia

Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20

Metoda wprowadzania danych

Palec; Rysik (≥ 8 mm); Rękawiczki

System Operacyjny

Natywna obsługa dotyku wielokrotnego: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; mysz domyślna: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

Protokół komunikacyjny

USB-HID

Dokładność [mm]

< 2

Palm Rejection

nie

Windows Ink

nie

Szkło

Typ

Termicznie hartowane z powłoką przeciwodblaskową

Grubość [mm]

4

Przechodzenie światła [%]

88 (+/- 1 %)

Stopień odbicia [%]

4

Twardość [H]

7

Rozdzielczość

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1920 x 1080;3840 x 2160;4096 x 2016

Obsługa tylko na złączu HDMI

3840 x 2160 (60 Hz);4096 x 2016 (24 Hz)

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

26 - 135

Częstotliwość pionowa [Hz]

23 - 86

Możliwości podłączania

Wejścia wideo analogowe

1 x VGA

Wejścia wideo cyfrowe

3 x HDMI

Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack

Wejścia audio cyfrowe

3 x HDMI

Kontrola wejścia

RS232; Sieć LAN 100 Mbit

Input Data

2 x USB Type-B (Upstream); 6 x USB 2.0 (Downstream)

Wyjścia audio analogowe

Złącze 1 x 3,5 mm

Cyfrowe wyjście audio

1 x SPDIF

Kontrola wyjścia

1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Rodzaj slot

Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)

Maks. natężenie / pobór mocy OPS / [A / W]

3.5 / 63

Parametry elektryczne
Pobór mocy Eco/maks. [W]

165 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 400
Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

10 to 90
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]

Bez nóżek: 1 488,4 x 896,8 x 87,5
Waga [kg]

Bez nóżek: 39,2
Szerokość ramki [mm]

17,7 (prawa, lewa i góra); 45,7 (dół)
Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 600 x 400 (FDMI); śruby M8
Embedded Computing
Built-in Applications

File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard - Mosaic Canvas; Wireless Presentation - Mosaic Connect
System Memory

2G RAM
Internal Storage

16GB ROM
Dostępne opcje
Akcesoria

Soundbar (Active Collaboration Soundbar SP-ASCM - not supported by embedded compute); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe); Wireless LAN Module NP05LM4 (Russia); Wózek (PD02MHA, PD03MHA); Zestaw do montażu na ścianie (BalanceBox 400 MEDIUM; 1x standard wall mount included)
OPS Slot

Odbiornik HDBaseT; OPS-2C Quad 3G SDI; Procesory Intel® Atom, Celeron i Core
Dodatkowe Funkcje
Cechy Specjalne

AMX NetLinx Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania)
Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczeństwo i ergonomia

BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL
Głośniki

Integrated Speakers (2 x 12 W)
Zawartość opakowania

3 x Stylus; Kabel HDMI; Kabel USB; Kabel VGA; Kabel zasilający; Pilot; User Manual; Wall Mount
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
Godziny pracy

12/7