Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-e243f-lcd-24-monitory-biznesowe-p-1065.html



NEC MultiSync® E243F LCD 24" Monitory Biznesowe

Cena brutto	**1 497,28 zł**
Cena netto	**1 217,30 zł**
Producent	**NEC**

Opis produktu

NEC MultiSync® E243F LCD 24" Monitory Biznesowe

Hub do ergonomicznej komunikacji w przestrzeni roboczej

Monitor MultiSync® E243F jako centralny punkt przestrzeni roboczej pozwala zapomnieć o plątaninie kabli i korzystać z pojedynczego huba obejmującego wszelkie formy komunikacji. Monitor o przekątnej 24”, gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniom pracy w biurze, jest wyposażony w potężne złącze USB typu C o mocy 65 W i umożliwia zarządzanie filmami, dźwiękiem, zasilaniem i sygnałem USB poprzez pojedynczy kabel.

Obsługuje nowe standardy otwartego biura w systemach bez przydzielania biurek pracownikom (hot desking) oraz z urządzeniami przynoszonymi przez użytkowników (bring your own device) i jest w pełni przygotowany na technologie przyszłości dzięki wysokiej elastyczności podłączania. Dobre samopoczucie użytkownika jest traktowane priorytetowo — technologie Low Blue Light i Flicker-Free chronią oczy bez pogarszania jakości barw wiernie oddających rzeczywistość. Z kolei zaawansowane regulacje ergonomiczne gwarantują najlepszą indywidualną konfigurację przestrzeni roboczej, a przez to wspierają utrzymanie produktywności.

Model E243F doskonale dopełnia nowoczesne, wydajne przestrzenie robocze — dostępny jest w kolorze czarnym lub białym, co pozwala wpasować go w ergonomiczną i estetyczną koncepcję biura lub domu; dodatkowo ultracienka ramka i opcjonalny cienki uchwyt montażowy w systemie VESA minimalizują miejsce zajmowane przez to urządzenie.

Korzyści

- **Najnowsze złącze USB typu C** – optymalizuj komunikację i uwolnij biurko od zbędnych kabli – zastąp osobne przewody wideo, audio i zasilania jednym kablem podłączanym do komputera przenośnego lub tabletu.
- **Elastyczność i przygotowanie na technologie przyszłości** – szerokie spektrum złączy, w tym DP, HDMI, USB typu C, USB A i wyjście audio, przekłada się na wysoki stopień elastyczności.
- **Dbałość o dobre samopoczucie użytkownika** – wbudowana technologia Low Blue Light odfiltrowuje szkodliwe emisje niebieskiego światła, a technologia Flicker-Free eliminuje migotanie podświetlenia i chroni w ten sposób oczy użytkowników przed zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki żółtej.

- **Ergonomia w biurze** – pełna regulacja wysokości (130 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.
- **Przewaga formy i funkcjonalności** – urządzenie jest gotowe na technologie przyszłości, dysponuje trójstronną ultrawąską ramką o szerokości i opcjonalna płyta montażowa VESA do urządzeń typu thin client.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® E243F

Grupa produktowa

LCD 24" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60005203 (BK), 60005204 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

24 / 60

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar plamki [mm]

0.275

Jasność [cd/m²]

250

Kontrast

1000:1

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

6

Ilość kolorów [Mln]

16.77

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 83

Częstotliwość pionowa [Hz]

50 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

1920 x 1080 przy 60 Hz

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

15 (Tryb Eco 1); 15 (typ.); 20 (maks.)

Tryb Power Save [W]

0.4

Zasilanie

zintegrowany zasilacz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

85 do 10

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

60 do -10

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

130

Pochylenie ekranu w pionie [°]

-5 to 25

Obrót ekranu w poziomie [°]

170 to -170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

-90 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

1 (góra); 1 (prawa i lewa)

Wymiary [mm]

538.1 x 332.6 - 462.6 x 190 (Landscape mode)

Waga [kg]

Z nóżkami: 5

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

Flicker Free; Low Blue Light; USB-C

Wersje kolorystyczne

Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Złącze Kensington

tak

Plug and Play

VESA DDC2Bi

Głośniki

1W + 1W (z możliwością wyłączenia); Headphone Jack

Funkcje regulacji

Automatyczne dostosowanie; DV Mode; Licznik carbon savings / Licznik carbon savings; Regulacja jasności; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD

Zawartość opakowania

Kabel DisplayPort; Kabel USB-C; Kabel zasilający; Przewodnik po instalacji

Bezpieczeństwo i ergonomia

EnergyStar 8.0; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Klasa efektywności energetycznej: E; Licznik Carbon footprint / Licznik carbon savings; Tryb ECO; Zużycie energii: 18 kWh/1000 godzin

Normy ekologiczne

TCO 8.0; Zgodność z RoHS