

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-e658-lcd-65-essential-large-format-display-p-1084.html>

## NEC MultiSync® E658 LCD 65" Essential Large Format Display



Cena brutto	<b>7 399,68 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>6 016,00 zł</b>
------------	--------------------

Producent	<b>NEC</b>
-----------	------------

### Opis produktu

#### NEC MultiSync® E658 LCD 65" Essential Large Format Display

##### Potrzebne funkcje po wymarzonej cenie

Dzięki serii E z profesjonalnymi rozwiązaniami na potrzeby zastosowań niskobudżetowych domowe telewizory nieprzystosowane do tego typu użytkowania przestają być atrakcyjną alternatywą. Urządzenia z serii E zaprojektowano pod kątem rygorów zastosowań komercyjnych, przez co zapewniają potrzebne funkcje i niezawodność, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny.

Zintegrowany odtwarzacz MediaPlayer obsługuje natywną rozdzielczość UHD oraz tryb szerokiego zakresu dynamiki HDR, gwarantuje głęboki kontrast i naturalny wygląd treści odtwarzanych również przy użyciu funkcji autoodtwarzania. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych kabli, zewnętrznych urządzeń i programów do obsługi treści informacyjno-reklamowych odtwarzacz USB MediaPlayer stał się prostym, bezproblemowym, i profesjonalnym rozwiązaniem. Jednocześnie 10-watowy interfejs USB umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych, jeśli potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa.

Wejścia są wykrywane automatycznie, a dodatkowo można łatwo przełączać się między źródłami HDMI, tak aby błyskawicznie uruchamiać system w salach konferencyjnych. Menedżerowie obiektów z zadowoleniem odkryją możliwość zdalnego sterowania cyfrowymi instalacjami przez sieć przy zastosowaniu zintegrowanych funkcji sieci LAN oraz NEC NaviSet Administrator 2. Dlatego seria E doskonale odpowiada na potrzeby korporacyjnych sal konferencyjnych oraz podstawowych cyfrowych zastosowań informacyjno-reklamowych.

### Korzyści

- **Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne** - monitor korzystający z technologii podświetlania LED jest bardzo energooszczędny, gwarantując mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.
- **Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki** - estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację po niskich kosztach.
- **Bezproblemowe odtwarzanie treści** - wbudowany odtwarzacz multimedialny z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, gwarantując bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.

- 
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii** – urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
  - **Samodzielna praca** – monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimedialny z USB, głośniki oraz funkcje planowania.

## Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® E658

Grupa produktowa

LCD 65" Essential Large Format Display

Kod produktu

60005059

## Wyświetlacz

Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Direct LED

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,428.48 x 803.52

Wielkość ekranu [cale/cm]

64.5 / 164

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar plamki [mm]

0.372

Jasność [cd/m<sup>2</sup>]

---

350

Kontrast

1200:1

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)

Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey)

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

60

Haze Level [%]

Standard (1)

Obsługiwana orientacja obrazu

Pozioma

### **Częstotliwość synchronizacji**

Częstotliwość pozioma [kHz]

15 - 136

Częstotliwość pionowa [Hz]

24 - 75

### **Rozdzielczość**

Rozdzielczość natywna

---

3840 x 2160

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1280 x 720; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 720 x 480; 720 x 576

### **Możliwości podłączenia**

Wejścia wideo analogowe

1 x VGA; Component (RCA); Composite (RCA)

Wejścia wideo cyfrowe

3 x HDMI

Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack

Wejścia audio cyfrowe

3 x HDMI

Kontrola wejścia

RS232; Sieć LAN 100 Mbit

Input Data

1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Typ-C (5V/3A, power for external devices)

Wyjścia audio analogowe

Złącze 1 x 3,5 mm

Cyfrowe wyjście audio

1 x SPDIF

Funkcje pilota

Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input

---

## **Czujniki**

Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu  
możliwość programowania uruchamianych działań

Czujnik temperatury  
Wbudowany, liczba czujników: 1, z możliwością programowania uruchamianych działań

## **Parametry elektryczne**

Pobór mocy Eco/maks. [W]  
144 wysyłka

Tryb Power Save [W]  
< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Zasilacz  
100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

## **Warunki otoczenia**

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]  
+0 to +40

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]  
10 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]  
5 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]  
-10 do +60

---

## Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]

Bez nóżek: 1 457,5 x 833,9 x 73

Waga [kg]

Bez nóżek: 23,8

Szerokość ramki [mm]

13 (prawa, lewa i góra); 14,4 (dół)

Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 600 x 400 (FDMI); śruby M6

## MediaPlayer

Supported File Storage / File System

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Video Formats

MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

## Dostępne opcje

Akcesoria

Stopki (ST-55E); Wózek (L20PNSR780MEU); Zestaw do montażu na ścianie (SF680P)

## Funkcje eko

---

## Wydajność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej: F; podświetleniem LED; Zużycie energii: 96 kWh/1000 godzin

## Normy ekologiczne

EnergyStar 8.0

## **Dodatkowe Funkcje**

### Cechy Specjalne

CEC Support; Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Kompatybilność z systemami Mac i Windows; Możliwość regulacji temperatury barwowej; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); SNMP Support; Tryb obrazu dla punktów handlowych; Tryb przeglądania obrazów z oszczędzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dźwięku z korektorem

### Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

### Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

### Głośniki

Integrated Speakers (10 W + 10 W)

### Zawartość opakowania

2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel HDMI; Kabel zasilający; Monitor; Pilot

### Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)

### Godziny pracy

16/7