

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-ea231wu-lcd-225-monitory-biznesowe-p-1068.html>



NEC MultiSync® EA231WU LCD 22.5" Monitory Biznesowe

Cena brutto	1 468,37 zł
Cena netto	1 193,80 zł
Producent	NEC

Opis produktu

NEC MultiSync® EA231WU LCD 22.5" Monitory Biznesowe

Monitor NEC MultiSync® EA231WU z ultracienką maskownicą - format 16:10 w przystępnym rozmiarze ekranu

Nowy 22,5-calowy wyświetlacz firmy NEC o proporcji 16:10 jest jednym z pierwszych, które wchodzi na rynek w swojej klasie wielkości.

Nowy wyświetlacz jest wyposażony w maksymalną przestrzeń ekranu w pionie i jest przeznaczony do profesjonalnych środowisk, w których należy wyświetlać pionowo zorientowane dokumenty. EA231WU oferuje ten sam pionowy obszar roboczy ekranu jak ekran "16: 9 bez utraty jakości. Wyświetlacz jest wyposażony w najlepszą w swojej klasie ergonomię, która spełnia wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Wysokość ekranu dostosowuje się z poziomu biurka do 150 mm, co jest zgodne z nowymi normami dotyczącymi ergonomii

Korzyści

- **Zmaksymalizowany pionowy obszar ekranu** - nowy rozmiar ekranu 22.5 "16: 10 zapewnia wielką korzyść dla użytkowników wrażliwych na koszty, którzy potrzebują pionowego obszaru roboczego klasycznego 24" 16: 9 ekranu.
- **Przewaga formy i funkcjonalności** - urządzenie jest gotowe na technologie przyszłości, dysponuje trójdzielną ultrawąską ramką o szerokości, jest dostępne w czerni lub bieli i doskonale pasuje do wzornictwa nowoczesnych przestrzeni biurowych.
- **Maksymalne skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika** - wyjątkowa ergonomiczna regulacja wysokości od 0 do 150 mm, estetyczna konstrukcja z zastosowaniem technologii odfiltrowywania szkodliwego światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free) oraz zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu pozwalają precyzyjnie zindywidualizować konfigurację w celu zwiększenia produktywności.
- **Automatyczna regulacja zużycia energii** - dzięki zastosowaniu czujników obecności człowieka oraz natężenia oświetlenia w otoczeniu urządzenia, jasność wyświetlania jest dopasowywana do potrzeb użytkownika i warunków oświetlenia, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej.
- **Łatwość sterowania wieloma wyświetlaczami** - technologia ControlSync® na urządzeniu głównym umożliwia dokonywanie zmian ustawień nawet do 5 urządzeń w konfiguracji wielomonitorowej.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® EA231WU

Grupa produktowa

LCD 22.5" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60004781 (BK), 60004782 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

23 / 57

Proporcje obrazu

16:10

Rozmiar gamutu barwowego

101.8 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72.1% NTSC

Rozmiar plamki [mm]

0.254

Jasność [cd/m²]

250

Kontrast

1000:1 (25000:1 kontrast dynamiczny)

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 5:1)

Czas reakcji [ms]

5

Ilość kolorów [Mln]

16,78 (6 bitów na kolor)

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 75

Częstotliwość pionowa [Hz]

50 - 60

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

1920 x 1200 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 960; 1360 x 768; 1366 x 768; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1200; 640 x 480; 800 x 600

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (3 down / 1 up)

Analogowe

1 x mini D-sub 15 pin

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

11 (Tryb Eco 2); 15 (Tryb Eco); 15 (wysyłka); 46 (maks.)

Tryb Power Save [W]

0.31

Zasilanie

0.9 A/0.5 A; 100-240 V; zintegrowany zasilacz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-10 do 60

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

150 (w trybie Landscape)

Pochylenie ekranu w pionie [°]

-5 to +35

Obrót ekranu w poziomie [°]

-170 to +170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

0 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

0,8 (górze); 0,8 (prawa i lewa); 15,8

Wymiary [mm]

319.7 x 516.7 - 596 x 250 (Portrait mode); 498.9 x 337.2 - 487.2 x 250 (Landscape mode)

Waga [kg]

Bez stopki: 3,4; Z nóżkami: 5,9

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

ErgoDesign®: regulacja wysokości ekranu do (150 mm) oraz funkcja Pivot 90°; NaViSet Administrator 2; Tryby ekonomiczne

Wersje kolorystyczne

Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Złącze Kensington

tak

Plug and Play

DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI

Głośniki

Wbudowane (1 W + 1 W)

Zawartość opakowania

Kabel [value1] x DVI-D; kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; Kabel VGA-VGA; Kabel zasilający; Monitor; Przewodnik po instalacji; Set-up Manual

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA; WEEE

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalna gwarancja całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu na lata 1-3; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Czujnik obecności użytkownika; Inteligentne system zarządzania energią; Klasa efektywności energetycznej: D; Technologia podświetlenia LED; Tryb ECO; Zużycie energii: 12 kWh/1000 godzin

Normy ekologiczne

TCO 8.0; Zgodność z RoHS