Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-ea241f-lcd-238-monitory-biznesowe-p-1069.html



NEC MultiSync® EA241F LCD 23.8" Monitory Biznesowe

Cena brutto	**1 583,99 zł**
Cena netto	**1 287,80 zł**
Producent	**NEC**

Opis produktu

NEC MultiSync® EA241F LCD 23.8" Monitory Biznesowe

Monitor NEC MultiSync® EA241F z ultracienką maskownicą - 23,8-calowy FHD z pełną łącznością

Wyświetlacz biurkowy NEC o przekątnej 23,8 cala jest wyposażony w funkcje niezbędne do zmaksymalizowania wydajności biurowej. Obejmuje to znakomite możliwości wizualne, najlepszą w swojej klasie ergonomię i pełen zakres łączności, który umożliwia podłączenie wyświetlacza do istniejących platform.

Nowy wyświetlacz wchodzi na najbardziej wymagający rynek wyświetlania pod względem wielkości. Elegancki wygląd EA241F sprawia, że idealnie nadaje się do korzystania z wielu ekranów, a jednocześnie dodaje elegancji do przestrzeni biurowej. Trójstronna, wąska ramka redukuje swój ślad bez uwzględniania rozmiaru ekranu. Wyświetlacz zapewnia również najlepszą w swojej klasie ergonomię, która spełnia wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Wysokość dostosowuje się od poziomu biurka do 150 mm, co stawia go w szyku pod względem nowych standardów ergonomicznej przestrzeni roboczej.

Korzyści

- **Rozmiar wyświetlacza na żądanie** – popularny ekran 23.8 "z rozdzielczością Full HD to idealny rozmiar dla zajętych przestrzeni roboczych w biurze.
- **Przewaga formy i funkcjonalności** – urządzenie jest gotowe na technologie przyszłości, dysponuje trójstronną ultrawąską ramką o szerokości, jest dostępne w czerni lub bieli i doskonale pasuje do wzornictwa nowoczesnych przestrzeni biurowych.
- **Maksymalne skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika** – wyjątkowa ergonomiczna regulacja wysokości od 0 do 150 mm, estetyczna konstrukcja z zastosowaniem technologii odfiltrowywania szkodliwego światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free) oraz zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu pozwalają precyzyjnie zindywidualizować konfigurację w celu zwiększenia produktywności.
- **Automatyczna regulacja zużycia energii** – dzięki zastosowaniu czujników obecności człowieka oraz natężenia oświetlenia w otoczeniu urządzenia, jasność wyświetlania jest dopasowywana do potrzeb użytkownika i warunków oświetlenia, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej.
- **Łatwość sterowania wieloma wyświetlaczami** – technologia ControlSync® na urządzeniu głównym umożliwia dokonywanie zmian ustawień nawet do 5 urządzeń w konfiguracji wielomonitorowej.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® EA241F

Grupa produktowa

LCD 23.8" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60004786 (BK), 60004787 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

24 / 60.47

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar gamutu barwowego

101.6 % sRGB; 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC

Rozmiar plamki [mm]

0.275

Jasność [cd/m²]

250

Kontrast

1000:1 (5000:1 kontrast dynamiczny)

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

5 (grey-to-grey)

Ilość kolorów [Mln]

16,78 (6 bitów na kolor)

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 83

Częstotliwość pionowa [Hz]

50 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

1920 x 1080 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI; USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Analogowe

1 x D-sub 15 pin

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

11 (Tryb Eco 2); 15 (wysyłka); 47 (maks.)

Tryb Power Save [W]

0.31

Zasilanie

0.9 A/0.5 A; 100-240 V; internal power supply

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-10 do 60

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

150 (w trybie Landscape)

Pochylenie ekranu w pionie [°]

-5 to 35

Obrót ekranu w poziomie [°]

-170 to 170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

0 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

0,8 (prawa/lewa/góra); 15,8 (dół)

Wymiary [mm]

319.1 x 555.6 - 615.4 x 250 (Portrait mode); 537.7 x 336.6 - 486.6 x 250 (Landscape mode)

Waga [kg]

Bez stopki: 3,6; Z nóżkami: 6,1

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100 (4 otwory)

Dodatkowe Funkcje

Wersje kolorystyczne

Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Plug and Play

DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI; VESA DDC2Bi

Głośniki

Wbudowane (1 W + 1 W)

Funkcje regulacji

Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)

Zawartość opakowania

kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel zasilający; Monitor; Set-up Manual

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA; WEEE

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalna gwarancja całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu na lata 1–3; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Klasa efektywności energetycznej: C; Zużycie energii: 11 kWh/1000 godzin

Normy ekologiczne

Energy Star 8.0; TCO 8.0; WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS