Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-ea242f-lcd-238-monitory-biznesowe-p-1071.html



NEC MultiSync® EA242F LCD 23.8" Monitory Biznesowe

Cena brutto	**2 115,85 zł**
Cena netto	**1 720,20 zł**
Producent	**NEC**

Opis produktu

NEC MultiSync® EA242F LCD 23.8" Monitory Biznesowe

Wsparcie komunikacji w miejscu pracy

Zasilanie komputera PC lub notebooka i wszystkich urządzeń za pomocą jednego kabla sprawia, że MultiSync® EA242F jest centrum sterowania Twojego stanowiska pracy, a dostępność złącza USB-C 65 W oznacza wolną przestrzeń na stanowisku zarządzania Twoją komunikacją. Z łatwością rozszerzysz obszar wyświetlania, korzystając ze złącza DisplayPort do podłączania szeregowego wielu wyświetlaczy bez dodatkowych kabli.

U podstawy konstrukcji urządzenia stoi dbałość o komfort pracy użytkownika. Umożliwia on pełną regulację wysokości, obracanie i pochylanie, co umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Urządzenie zapewnia ochronę przed zmęczeniem oczu wywołanym emisją niebieskiego światła bez obniżania jakości wyświetlania kolorów. Wyświetlacze EA242F o przekątnej 24” są dostępne w obudowach kolorze czarnym lub białym, dzięki czemu doskonale współgrają z ergonomicznymi wnętrzami biurowymi.

Możliwości podłączeń obejmują nie tylko złącze USB C, ale złącza DisplayPort, HDMI, VGA oraz USB A, dzięki czemu urządzenie imponuje elastycznością zastosowań w systemach bez przydzielania biurek pracownikom (hot desking) oraz z urządzeniami przynoszonymi przez użytkowników (bring your own device).

Korzyści

- **Rozmiar wyświetlacza na żądanie** – popularny ekran 23.8 "z rozdzielczością Full HD to idealny rozmiar dla zajętych przestrzeni roboczych w biurze.
- **Elastyczność i przygotowanie na technologie przyszłości** – szerokie spektrum złączy, w tym DP, HDMI, USB typu C, USB A i wyjście audio, przekłada się na wysoki stopień elastyczności.
- **Wolna przestrzeń robocza** – wszechstronne złącze 65W USB typu C przewodzi sygnał wideo, audio, zasilaniem i USB w jednym kablu.
- **Łatwa konfiguracja wieloekranowa** – konfigurowanie szeregowego połączenia wielu wyświetlaczy ze złączem DisplayPort nie wymaga zastosowania dodatkowych kabli.

- **Maksymalne skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika** – wyjątkowa ergonomiczna regulacja wysokości od 0 do 150 mm, estetyczna konstrukcja z zastosowaniem technologii odfiltrowywania szkodliwego światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free) oraz zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu pozwalają precyzyjnie zindywidualizować konfigurację w celu zwiększenia produktywności.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® EA242F

Grupa produktowa

LCD 23.8" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60005246 (WH), 60005032 (BK)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

24 / 60.47

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar gamutu barwowego

101.6 % sRGB; 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC

Rozmiar plamki [mm]

0.275

Jasność [cd/m²]

250

Kontrast

1000:1 (5000:1 kontrast dynamiczny)

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

5 (grey-to-grey)

Ilość kolorów [Mln]

16,78 (6 bitów na kolor)

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 83

Częstotliwość pionowa [Hz]

50 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

1920 x 1080 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Analogowe

1 x D-sub 15 pin

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

15 (Tryb Eco 2); 21 (typ.)

Tryb Power Save [W]

0.3

Zasilanie

0.9 A/0.5 A; 100-240 V; internal power supply

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-10 do 60

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

150 (w trybie Landscape)

Pochylenie ekranu w pionie [°]

-5 to 35

Obrót ekranu w poziomie [°]

-170 to 170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

0 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

0,8 (prawa/lewa/góra); 15,8 (dół)

Wymiary [mm]

319.1 x 555.6 - 615.4 x 250 (Portrait mode); 537.7 x 336.6 - 486.6 x 250 (Landscape mode)

Waga [kg]

Z nóżkami: 7

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100 (4 otwory)

Dodatkowe Funkcje

Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Złącze Kensington

tak

Plug and Play

DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI; VESA DDC2Bi

Głośniki

Wbudowane (1 W + 1 W)

Funkcje regulacji

Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)

Zawartość opakowania

kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel USB-C; Kabel zasilający; Monitor; Set-up Manual

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA; WEEE

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalna gwarancja całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu na lata 1–3; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Klasa efektywności energetycznej: D; Zużycie energii: 13 kWh/1000 godzin

Normy ekologiczne

WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS