Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-ea245wmi-2-lcd-24-monitory-biznesowe-p-1073.html



NEC MultiSync® EA245WMi-2 LCD 24" Monitory Biznesowe

Cena brutto	**2 283,50 zł**
Cena netto	**1 856,50 zł**
Producent	**NEC**

Opis produktu

NEC MultiSync® EA245WMi-2 LCD 24" Monitory Biznesowe

NEC MultiSync® EA245WMi-2 z ultracienką maskownicą – wzorcowy monitor biurowy łączący w sobie zgrabne i eleganckie wzornictwo z pracą przyjazną dla zdrowia

Monitor o przekątnej 24” z ultracienką maskownicą pomaga osiągnąć najwyższą produktywność, doskonałą wydajność i nieprzeciętną jakość pracy w biurze, jednocześnie spełniając wymagania, jakie będą się pojawiać w przyszłości. Aby osiągać wysoką produktywność, trzeba zadbać o kwestie zdrowotne. Wbudowana technologia Low Blue Light odfiltrowuje szkodliwe emisje niebieskiego światła, a technologia Flicker-Free eliminuje wpływ migotania, co przekłada się na lepsze samopoczucie użytkownika. W ten sposób zapewniono ochronę oczu użytkownika, a jednocześnie zagwarantowano rzeczywiste oddawanie barw przez monitor niezależnie od kąta patrzenia. Panel z podświetleniem LED i technologią AH-IPS gwarantuje wysoką jasność monitora na poziomie 300 cd/m², a jednocześnie zmniejsza zużycie energii.

Monitor z ultracienką maskownicą wymaga mniej miejsca bez rezygnacji z dużych rozmiarów ekranu, a jego zgrabny i elegancki wygląd wnosi do biura świeży powiew profesjonalizmu.

Korzyści

- **Ergonomia w biurze** – pełna regulacja wysokości (150 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.
- **Ochrona oczu przed nadmiernym wysiłkiem i uszkodzeniem** – Wbudowana technologia Low Blue Light odfiltrowuje szkodliwe emisje niebieskiego światła, a technologia Flicker-Free eliminuje migotanie podświetlenia, chroniąc oczy przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej bez pogarszania rzeczywistego oddawania barw przez monitor.
- **Automatyczna regulacja zużycia energii** – dzięki zastosowaniu czujników obecności człowieka oraz natężenia oświetlenia w otoczeniu urządzenia, jasność wyświetlania jest dopasowywana do potrzeb użytkownika i warunków oświetlenia, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej.
- **Rozwiązanie gotowe na technologie przyszłości** – konstrukcja najlepsza pod względem formy i funkcjonalności

z ultrawąską maskownicą o szerokości 3 stron wnosi do biura świeży powiew profesjonalizmu.
- **Pierwszorzędna jakość obrazu** – Panel Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) zapewnia najlepsze kąty oglądania i wyraźnie lepszą reprodukcję barw.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® EA245WMi-2

Grupa produktowa

LCD 24" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60004486 (BK), 60004488 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

24 / 61

Proporcje obrazu

16:10

Rozmiar plamki [mm]

0.270

Jasność [cd/m²]

300

Kontrast

1000:1 (5000:1 kontrast dynamiczny)

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

5

Ilość kolorów [Mln]

16.77

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 95

Częstotliwość pionowa [Hz]

56 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

1920 x 1200 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 960; 1360 x 768; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 800 x 600

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB wer. 3.0 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Analogowe

1 x D-sub 15 pin

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

18 (Tryb Eco 2); 22 (typ.); 50 (maks.)

Tryb Power Save [W]

0.3

Zasilanie

internal power supply

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

150

Pochylenie ekranu w pionie / Obrót ekranu w poziomie [°]

-5 do +35; -170 do +170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

-90 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

0,8 (prawa/lewa/góra)

Wymiary [mm]

Z nóżkami: 531,5 x 515,4 x 250

Waga [kg]

6.7

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

ControlSync®; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Czujnik obecności użytkownika przed monitorem; Dotykowy panel sterujący OSD; Fabryczny zestaw ustawień DICOM; Funkcja Customize Setting [przywracanie ustawień po zmianach użytkowników]; Licznik Carbon footprint; Licznik carbon savings; NaViSet Administrator 2; Stopka i uchwyty z możliwością szybkiego odłączenia; Symulacja DICOM; System podświetlenia za pomocą diod LED; Tryby ekonomiczne; USB wer. 3.0 (3 porty downstream / 1 porty upstream); Wsparcie dla standardu sRGB

Wersje kolorystyczne

Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Złącze Kensington

tak

Plug and Play

VESA DDC2B; VESA DDCi

Głośniki

Headphone Jack; Wbudowane (1 W + 1 W)

Funkcje regulacji

Audio Volume / Lock-Out; Automatyczne dostosowanie; Blokada menu OSD; Control Sync; DV Mode; Fine Adjust (tylko dla

złącza analogowego); Human Sensing; Informacje o monitorze; Inteligentny system zarządzania energią; LED Brightness; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Power-Off Timer; przywracanie ustawień za pomocą jednego przycisku; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; sRGB; temperatury barwowej; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD

Zawartość opakowania

kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel zasilający; Monitor; Przewodnik po instalacji

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; TCO 8.0

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalna gwarancja całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu na lata 1–3; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Inteligente system zarządzania energią; Klasa efektywności energetycznej: E; Zużycie energii: 16 kWh/1000 godzin

Materiały ekologiczne

Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej

Normy ekologiczne

Energy Star 8.0; TCO 8.0