

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-ea271q-lcd-27-monitory-biznesowe-p-1075.html>



NEC MultiSync® EA271Q LCD 27" Monitory Biznesowe

Cena brutto	3 769,21 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 064,40 zł
------------	--------------------

Producent	NEC
-----------	------------

Opis produktu

NEC MultiSync® EA271Q LCD 27" Monitory Biznesowe

NEC MultiSync® EA271Q - monitor gotowy na wyzwania przyszłości, który łączy doskonałe wizualizacje z najwyższym poziomem ergonomii w celu zapewnienia wysokiej produktywności w profesjonalnych biurach

Wyświetlacz o przekątnej 27" z dużym zakresem regulacji ma rozdzielczość 1440p Quad HD, co oznacza, że zapewnia 1,75 raza więcej szczegółów niż Full HD. Obszar ekranu jest wykorzystywany w bardziej efektywny sposób, sprzyjając maksymalizowaniu produktywności w biurze.

W celu zapewnienia porządku na biurku monitor wyposażono w gniazdo USB typu C pozwalające przesyłać jednym kablem sygnał wideo i audio oraz zasilanie i sygnał USB. Wyjątkowo szeroki zakres funkcji wspomagających ergonomię pracy umożliwia dostosowanie monitora do indywidualnych potrzeb. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię dobrego samopoczucia użytkownika, dlatego zastosowano zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu oraz chroniące wzrok technologie odfiltrowywania szkodliwego światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free). Wszechstronne możliwości podłączania gwarantują długoterminową ochronę zainwestowanych środków.

Zalety urządzenia docenią pracownicy biur, sterowni oraz parkietów giełdowych. Ze względu na ultrawąską maskownicę gwarantującą minimalne odstępy między obszarami roboczymi ekranów urządzenie doskonale sprawdzi się w konfiguracjach wielomonitorowych.

Korzyści

- **Więcej szczegółów na ekranie** – rozdzielczość Quad HD do 2560 x 1440 pikseli zapewnia 1.75-krotnie więcej szczegółów w porównaniu z rozdzielczością Full HD, istotnie zwiększając przestrzeń na ekranie, zwłaszcza w konfiguracjach wieloe ekranowych.
- **Najnowsze złącze USB typu C** – optymalizuj komunikację i uwolnij biurko od zbędnych kabli – zastąp osobne przewody wideo, audio i zasilania jednym kablem podłączanym do komputera przenośnego lub tabletu.
- **Maksymalne skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika** – wyjątkowa ergonomiczna regulacja wysokości od 0 do 150 mm, estetyczna konstrukcja z zastosowaniem technologii odfiltrowywania szkodliwego światła

niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free) oraz zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu pozwalają precyzyjnie zindywidualizować konfigurację w celu zwiększenia produktywności.

- **Łatwość sterowania wieloma wyświetlaczami** – technologia ControlSync® na urządzeniu głównym umożliwia dokonywanie zmian ustawień nawet do 8 urządzeń w konfiguracji wielomonitorowej.
- **Przewaga formy i funkcjonalności** – urządzenie jest gotowe na technologie przyszłości, dysponuje trójstronną ultrawąską ramką o szerokości, jest dostępne w czerni lub bieli i doskonale pasuje do wzornictwa nowoczesnych przestrzeni biurowych.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® EA271Q

Grupa produktowa

LCD 27" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60004303 (BK), 60004650 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

27 / 68

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar gamutu barwowego

100 % sRGB; 75 % NTSC

Rozmiar plamki [mm]

0.233

Jasność [cd/m²]

350

Kontrast

1000:1 (7000:1 kontrast dynamiczny)

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

6

Ilość kolorów [Mln]

16.78

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 94

Częstotliwość pionowa [Hz]

56 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

2560 x 1440 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1024 x 768; 1152 x 864; 1280 x 1024; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 1920 x 1440; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600; 832 x 624

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); 1x DVI-D (Dual Link); USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

150 (maks.); 30 (Tryb Eco 2); 37 (Tryb Eco 1); 37 (typ.); 37 (wysyłka)

Tryb Power Save [W]

0.35

Zasilanie

0.75 A/1.6 A; 100-240 V; internal power supply

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-10 do 60

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

150

Pochylenie ekranu w pionie [°]

-5 to 35

Obrót ekranu w poziomie [°]

-170 to +170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

-90 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

1 (prawa/lewa/góra)

Wymiary [mm]

361.9 x 628.6 - 652.1 x 250 (Portrait mode); 611.8 x 378 - 528 x 250 (Landscape mode)

Waga [kg]

Bez stopki: 5,7; Z nóżkami: 9,1

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

ControlSync®; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Czujnik obecności użytkownika przed monitorem; DisplayPort; Dotykowy panel sterujący OSD; ErgoDesign®: regulacja wysokości ekranu do (150 mm) oraz funkcja Pivot 90°; Funkcja Customize Setting [przywracanie ustawień po zmianach użytkowników]; Licznik Carbon footprint; Licznik carbon savings; Możliwość budowy ścian wideo TitleMatrix; NaViSet Administrator 2; Picture-by-Picture (obraz obok obrazu); Stopka i uchwyty z możliwością szybkiego odłączenia; System podświetlenia za pomocą diod LED; Tryby ekonomiczne; USB ver. 3.1 (3 porty downstream / 2 porty upstream); Wszechstronność i prosta instalacja (standard VESA) dzięki NaViSet i NaViKey

Wersje kolorystyczne

Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Złącze Kensington

tak

Plug and Play

DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI

Głośniki

1W + 1W (z możliwością wyłączenia); Headphone Jack

Funkcje regulacji

Audio Volume / Lock-Out; Automatyczne dostosowanie; Blokada menu OSD; Control Sync; DV Mode; Human Sensing; Informacje o monitorze; Inteligentny system zarządzania energią; Power-Off Timer; przywracanie ustawień za pomocą jednego przycisku; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; temperatury barwowej; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD

Zawartość opakowania

kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel zasilający; Monitor; Przewodnik po instalacji

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalna gwarancja całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu na lata 1-3; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Klasa efektywności energetycznej: E; Tryb ECO; Zużycie energii: 21 kWh/1000 godzin

Materiały ekologiczne

Minimalne użycie szkodliwych materiałów

Normy ekologiczne

Energy Star 8.0; TCO 8.0; TCO edge; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS

