

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-ea271u-lcd-27-monitory-biznesowe-p-1076.html>



NEC MultiSync® EA271U LCD 27" Monitory Biznesowe

Cena brutto	4 902,29 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 985,60 zł
------------	--------------------

Producent	NEC
-----------	------------

Opis produktu

NEC MultiSync® EA271U LCD 27" Monitory Biznesowe

NEC MultiSync® EA271U — wyjątkowa, bezpikselowa wizualizacja, gwarancja produktywności w profesjonalnym biurze i gotowość na przyszłe zmiany technologiczne

Perfekcyjne narzędzia do realizacji zadań, w których najważniejsze jest zachowanie najwyższej jakości wyświetlanych treści, wymagają rozdzielczości 4K UHD. Ten monitor o przekątnej 27" i ultracienkiej maskownicy gwarantuje maksymalną wydajność i doskonałe wizualizacje przy rozdzielczości do 3840 x 2160 pikseli, umożliwiając profesjonalistom zwiększenie swojej produktywności.

Wyróżniające się parametry ergonomiczne sprzyjają dobremu samopoczuciu użytkowników i pozwalają tworzyć stanowiska pracy dostosowywane do potrzeb konkretnych osób. Użytkownik może utrzymać wysoką produktywność bez ryzyka dla oczu dzięki wbudowanemu czujnikowi natężenia oświetlenia otoczenia oraz technologiom odfiltrowywania szkodliwego światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free). Porządek na biurku pomaga skoncentrować się na pracy — złącze typu C umożliwia przesyłanie sygnałów wideo, audio, zasilania i USB przez pojedynczy kabel. Złącza są przygotowane na technologie przyszłości, co doskonale zabezpiecza zainwestowane środki i gwarantuje pewność korzystania z urządzenia przez długi czas.

Monitor dzięki swoim parametrom spełnia wysokie wymagania bezpikselowej wizualizacji stawiane przez twórców kontentu (z branży fotograficznej, wideo, kinowej i filmowej), projektantów CAD/CAM oraz operatorów w sterowniach i na parkietach giełdowych.

Korzyści

- **Najnowsze złącze USB typu C** – optymalizuj komunikację i uwolnij biurko od zbędnych kabli – zastąp osobne przewody wideo, audio i zasilania jednym kablem podłączanym do komputera przenośnego lub tabletu.
- **Maksymalne skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika** – wyjątkowa ergonomiczna regulacja wysokości od 0 do 150 mm, estetyczna konstrukcja z zastosowaniem technologii odfiltrowywania szkodliwego światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free) oraz zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia

w otoczeniu pozwalają precyzyjnie zindywidualizować konfigurację w celu zwiększenia produktywności.

- **Przewaga formy i funkcjonalności** – urządzenie jest gotowe na technologie przyszłości, dysponuje trójstronną ultrawąską ramką o szerokości, jest dostępne w czerni lub bieli i doskonale pasuje do wzornictwa nowoczesnych przestrzeni biurowych.
- **Automatyczna regulacja zużycia energii** – dzięki zastosowaniu czujników obecności człowieka oraz natężenia oświetlenia w otoczeniu urządzenia, jasność wyświetlania jest dopasowywana do potrzeb użytkownika i warunków oświetlenia, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej.
- **Łatwość sterowania wieloma wyświetlaczami** – technologia ControlSync® na urządzeniu głównym umożliwia dokonywanie zmian ustawień nawet do 8 urządzeń w konfiguracji wielomonitorowej.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® EA271U

Grupa produktowa

LCD 27" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60004302 (BK), 60004691 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

27 / 68

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar gamutu barwowego

110 % sRGB; 81.6% AdobeRGB, 78% NTSC

Rozmiar plamki [mm]

0.155

Jasność [cd/m²]

350

Kontrast

1000:1 (12000:1 kontrast dynamiczny)

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

5

Ilość kolorów [Mln]

1064.64332261

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 135

Częstotliwość pionowa [Hz]

30 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

3840 x 2160 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1024 x 768; 1152 x 864; 1280 x 1024; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 1920 x 1440; 2560 x 1440; 3840 x 2160; 640 x 480; 800 x 600; 832 x 624

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x USB Type C (60 W); 2 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

150 (maks.); 30 (Tryb Eco 1); 38 (Tryb Eco 2); 38 (wysyłka)

Tryb Power Save [W]

0.33

Zasilanie

1.6 A/0.75 A; 100-240 V; zintegrowany zasilacz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-10 do 60

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

150 (w trybie Landscape)

Pochylenie ekranu w pionie [°]

-5 to 35

Obrót ekranu w poziomie [°]

-170 to +170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

-90 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

1 (góra); 1 (prawa i lewa)

Wymiary [mm]

361.9 x 628.6 - 652.1 x 250 (Portrait mode); 611.8 x 378 - 528 x 250 (Landscape mode)

Waga [kg]

Bez stopki: 6,1; Z nóżkami: 9,5

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

Advanced NTAA; ControlSync®; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Czujnik obecności użytkownika przed monitorem; ErgoDesign®: regulacja wysokości ekranu do (150 mm) oraz funkcja Pivot 90°; Funkcja Customize Setting [przywracanie ustawień po zmianach użytkowników]; Kompatybilność z DDC/CI; Picture-by-Picture (obraz obok obrazu); Stopka i uchwyty z możliwością szybkiego odłączenia; Symulacja DICOM; System podświetlenia za pomocą diod LED; Tryby ekonomiczne; Wszechstronność i prosta instalacja (standard VESA) dzięki NaViSet i NaViKey

Wersje kolorystyczne

Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Złącze Kensington

tak

Plug and Play

EDID Standard; VESA DDC2Bi; VESA DDCi

Głośniki

1W + 1W (z możliwością wyłączenia); Headphone Jack

Funkcje regulacji

DV Mode; Human Sensing; Inteligentny system zarządzania energią; sRGB; Tryb ekonomiczny

Zawartość opakowania

Display; kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel zasilający; Set-up Manual

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalna gwarancja całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu na lata 1-3; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Klasa efektywności energetycznej: F; Licznik Carbon footprint / Licznik carbon savings; Technologia podświetlenia LED; Tryb ECO; Zużycie energii: 22 kWh/1000 godzin

Materiały ekologiczne

Minimalne użycie szkodliwych materiałów

Normy ekologiczne

Energy Star 8.0; TCO 8.0; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS

