

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-ex241un-lcd-24-monitory-biznesowe-p-1078.html>



NEC MultiSync® EX241UN LCD 24" Monitory Biznesowe

Cena brutto	2 647,70 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 152,60 zł
------------	--------------------

Producent	NEC
-----------	------------

Opis produktu

NEC MultiSync® EX241UN LCD 24" Monitory Biznesowe

NEC MultiSync® EX241UN z ultracienką maskownicą – wzorcowy monitor giełdowy łączący zgrabne i eleganckie wzornictwo z pracą przyjazną dla zdrowia

Monitor o przekątnej 24" z ultracienką maskownicą pomaga finansistom osiągnąć najwyższą wydajność, doskonałą efektywność i ponadprzeciętną jakość pracy, jednocześnie spełniając wymagania, które mogą się pojawiać w przyszłości.

„Im więcej widzisz, tym więcej możesz zrobić”. Korzystaj z czterostronnej ultracienkiej maskownicy 0,8 mm lub zdemontuj ją całkowicie, by dodatkowo zmniejszyć rozmiary konfiguracji wielomonitorowej. By osiągać wysoką wydajność, trzeba zadbać o kwestie zdrowotne. Wbudowana technologia Low Blue Light i technologia Flicker-Free zapewniają lepsze samopoczucie użytkownika, skutecznie chroniąc zdrowie jego oczu.

Monitor z ultracienką maskownicą wymaga mniej miejsca bez rezygnacji z dużych rozmiarów ekranu, a jego zgrabny i elegancki wygląd wnosi na parkiety giełdowe świeży powiew profesjonalizmu.

Korzyści

- **Ochrona oczu przed nadmiernym wysiłkiem i uszkodzeniem** – Wbudowana technologia Low Blue Light odfiltruje szkodliwe emisje niebieskiego światła, a technologia Flicker-Free eliminuje migotanie podświetlenia, chroniąc oczy przed zaciem i zwyrodnieniem plamki żółtej bez pogarszania rzeczywistego oddawania barw przez monitor.
- **Większa produktywność i wielozadaniowość** – liczne monitory są połączone ze sobą szeregowo za pomocą DisplayPort (na wyjściu), a funkcja kontroli jednorodności Uniformity Control zapewnia spójny obraz.
- **Szybka i skuteczna instalacja i konfiguracja** – statyw z możliwością demontażu za naciśnięciem jednego przycisku, intuicyjny przycisk na manipulatorze do regulacji parametrów urządzenia. Dzięki funkcji Control Sync można sterować środowiskiem wieloekranowym z poziomu głównego wyświetlacza
- **Automatyczna regulacja zużycia energii** – czujniki obecności człowieka i natężenia oświetlenia otoczenia dostosowują jasność, kiedy użytkownik odchodzi od biurka, aby zminimalizować zbędne zużycie energii.

-
- **Rozwiązanie wieloekranowe przygotowane na wyzwania przyszłości** – 4-stronna, ultracienka maskownica o szerokości (z możliwością demontażu) obniża rozmiary produktu przy utrzymaniu rozmiaru ekranu

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

NEC MultiSync® EX241UN

Grupa produktowa

LCD 24" Monitory Biznesowe

Kod produktu

60004064 (BK), 60004065 (WH)

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

IPS TFT

Wielkość ekranu [cale/cm]

24 / 60

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar gamutu barwowego

100 % sRGB; 72 % NTSC

Rozmiar plamki [mm]

0.2745

Jasność [cd/m²]

250

Kontrast

1000:1

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

6

Ilość kolorów [Mln]

16.77

Częstotliwość synchronizacji

Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 83

Częstotliwość pionowa [Hz]

56 - 75

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

1920 x 1080 przy 0 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1920 x 1080 (60 Hz)

Możliwości podłączania

Cyfrowe

1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Analogowe

1 x D-sub 15 pin

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]

15 (Tryb Eco 2); 19 (Tryb Eco); 19 (wysyłka); 45 (maks.)

Tryb Power Save [W]

0.3

Zasilanie

internal power supply

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-10 do 60

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm]

100

Pochylenie ekranu w pionie [°]

-5 to +30

Obrót ekranu w poziomie [°]

-170 to +170

Ekran obrotowy (Pivot) [°]

-90 do 90 (tryb standardowy i portretowy)

Parametry mechaniczne

Szerokość ramki [mm]

0.8

Wymiary [mm]

537.8 x 369.7 x 204.3

Waga [kg]

5.6

Mocowanie VESA [mm]

100 x 100

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

ControlSync®; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Digital Uniformity Control (ColorComp); DisplayPort; Dotykowy panel sterujący OSD; Funkcja Customize Setting [przywracanie ustawień po zmianach użytkowników]; Licznik Carbon footprint; Licznik carbon savings; NaViSet Administrator 2; Stopka i uchwyty z możliwością szybkiego odłączenia; Symulacja DICOM; System podświetlenia za pomocą diod LED; Tryby ekonomiczne; USB ver. 3.0 (3 porty downstream / 1 porty upstream)

Wersje kolorystyczne

Biała ramka ekranu, biała obudowa; Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Zarządzanie kablami

tak

Plug and Play

VESA DDC2B; VESA DDCi

Głośniki

Headphone Jack; Wbudowane (1 W + 1 W)

Funkcje regulacji

Automatyczne dostosowanie; Control Sync; DV Mode; Fine Adjust (tylko dla złącza analogowego); Individual Adjust; Informacje o monitorze; Inteligentny system zarządzania energią; LED Brightness; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD

Zawartość opakowania

kabel Control Sync; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel zasilający; Monitor; Przewodnik po instalacji

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; EnergyStar 8.0; FCC Class B; Flicker-free; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalna gwarancja całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu na lata 1-3; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

Klasa efektywności energetycznej: E; Tryb ECO; Zużycie energii: 15 kWh/1000 godzin

Normy ekologiczne

Energy Star 8.0; TCO 8.0; Zgodność z ErP