Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:01

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-v864q-igb-lcd-86-monitor-dotykowy-w-technologii-inglass-p-1164.html



NEC MultiSync® V864Q IGB LCD 86" Monitor dotykowy w technologii InGlass™

Cena brutto	**66 839,92 zł**
Cena netto	**54 341,40 zł**
Producent	**NEC**

Opis produktu

NEC MultiSync® V864Q IGB LCD 86" Monitor dotykowy w technologii InGlass™

Najbardziej naturalne interaktywne doświadczenia cyfrowe na wyciągnięcie ręki

Nowoczesne przestrzenie konferencyjne napędzają popyt na zaawansowane technologie dotykowe o innowacyjnym designie. W celu usprawnienia interaktywnych sesji tablica dotykowa NEC InGlassTM wraz z responsywnym pisakiem pasywnym pozwala pisać w przestrzeni cyfrowej podobnie jak na papierze przy minimalnej latencji. Dzięki wąskiej maskownicy technologia ta płynnie wtapia się w nowoczesne wnętrza.

Wysokie poziomy jasności zapewniają doskonałą czytelność i reprodukcję obrazu nawet w zazwyczaj jasnych współczesnych przestrzeniach konferencyjnych, w których nadrzędne znaczenie ma utrzymanie motywującego środowiska. Powłoka antyrefleksyjna minimalizuje przeszkadzające odbicia i pomaga wyeliminować kłopotliwe odciski palców na powierzchni dotykowej.

Korzyści

- **Best-in-class visual performance** – benefit from a „pixel-free“ Ultra-High Definition (UHD) visual performance.
- **Pisanie w naturalny sposób** – zupełnie jak na papierze! Niezależnie od tego, czy używasz palca, czy pióra, technologia dotykowa InGlass™ zapewnia bezproblemową interaktywną obsługę dotykową, w tym system Windows Ink i odrzucanie dłoni.
- **Gotowy na przyszłe wyzwania dzięki technologii Open Modular Intelligence** – możliwość rozszerzenia możliwości monitora w dowolnym czasie dzięki perfekcyjnej integracji jednej z opcji NEC takich jak moduły mikrokomputerów OPS typu slot-in czy Raspberry Pi bądź interfejsy sygnałów do przesyłania zawartości i łączenia z komputerami.
- **Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu** – precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców.
- **Zwiększ produktywność** – uzyskać bezpłatną wersję nowego oprogramowania FlatFrog Board for Rooms do białych tablic, aby podnieść efektywność organizowanych spotkań

Informacje o produkcie
Nazwa produktu

NEC MultiSync® V864Q IGB
Grupa produktowa

LCD 86" Monitor dotykowy w technologii InGlass™
Kod produktu

60004680
Wyświetlacz
Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Edge LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,895 x 1,065.9
Wielkość ekranu [cale/cm]

86 / 217
Jasność [cd/m²]

500, 350 (shipment setting)
Kontrast

1200:1
Kąty widzenia [°]

178 / 178 (kontrast > 10:1)
Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)
Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey)
Haze Level [%]

Pro (28)
Obsługiwana orientacja obrazu

Ekranem do góry [1]; Pionowa; Pozioma
Dotyk
Technologia dotykowa

InGlass™
Punkty dotyku / zdarzenia

Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20
Czas odpowiedzi [ms]

≤ 15
Metoda wprowadzania danych

Palec; Rysik (≥ 2 mm); Rękawiczki
System Operacyjny

Natywna obsługa dotyku wielokrotnego: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; mysz domyślna: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Protokół komunikacyjny

USB-HID
Dokładność [mm]

< 1
Palm Rejection

nie
Windows Ink

tak
Szkło
Typ

Najwyższej jakości szkło hartowane, powłoka antyrefleksyjna

Grubość [mm]

3
Przechodzenie światła [%]

88 (+/- 1 %)
Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1920 x 1080;1920 x 2160;3840 x 2160;4096 x 2160
Częstotliwość synchronizacji
Częstotliwość pozioma [kHz]

31.5 - 91.1
Częstotliwość pionowa [Hz]

24 - 85
Możliwości podłączania
Wejścia wideo cyfrowe

2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)
Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe

2 x Interfejs DisplayPort; 3 x HDMI
Kontrola wejścia

1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232
Input Data

1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered)
Wyjścia wideo cyfrowe

1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)
Wyjścia audio analogowe

Złącze 1 x 3,5 mm
Kontrola wyjścia

1 x LAN 100Mbit
USB Hub

4x USB 3.0
Open Modular Intelligence
Rodzaj slot

Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)
Maks. natężenie / pobór mocy OPS / [A / W]

4.7 / 75
Gniazdo mikrokomputera

Technologia gniazda: Gniazdo mikrokomputera 3 (standard opracowany przez NEC)
Czujniki
Czujnik obecności człowieka

Opcjonalny, zewnętrzny, zasięg 4–5 m, z możliwością programowania uruchamianych działań
Czujnik temperatury

Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania uruchamianych działań
Parametry elektryczne
Pobór mocy Eco/maks. [W]

242 wysyłka
Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Zarządzanie energią

VESA DPMS
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+0 to +35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]

Bez nóżek: 1 972 x 1 142 x 84,6
Waga [kg]

84
Szerokość ramki [mm]

19,8 (góra/dół); 20,3 (lewa/prawa)
Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); śruby M8
Stopień ochrony

IP5x (przód); IP2x (tyl)
MediaPlayer
Supported File Storage / File System

MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000
Supported Video Formats

MP4 / MOV / FLV (wideo H.264, audio MP3, AAC); maks. rozdzielczość 1080p przy 30 Hz, 1080i przy 60 Hz; MPG (video mpeg1/2, audio mpeg audio layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264, wmv advanced L3, wmv simple / main, audio mp3 wmv std); maks. rozdzielczość 1080p przy 30 Hz, 1080i przy 60 Hz
Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling
Dostępne opcje
Akcesoria

Głośnik (InfinityBoard Speaker SP-86IBSM, SP-TF1); Wózek (PD02MHA, PD03MHA); Zestaw do montażu na ścianie (BalanceBox 650 MEDIUM, PDW T XL-2)
Compute Module Slot

Mikrokomputer NEC; Mikrokomputer Raspberry Pi 1 i 3
OPS Slot

Odbiornik HDBaseT; OPS-2C Quad 3G SDI; Procesory Intel® Atom, Celeron i Core
Funkcje eko
Wydajność energetyczna

Czujnik światła zewnętrznego; Licznik carbon savings; Lokalne przyciemnianie; Tryb ECO
Dodatkowe Funkcje
Cechy Specjalne

12-bitowa tablica Look Up Table; AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; Automatyczne przypisanie ID; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected Support; Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Display Browser Control; Emergency Notification; Funkcja automatycznego przechylania; Funkcja rejestru możliwego do odczytania przez użytkownika; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; Menu OSD z możliwością obrotu do trybu portretowego; NaViSet Administrator 2;

OmniColor Control; PIN jako zabezpieczenie przed kradzieżą; PJLink Support; Powered USB-Port; Removable Logo; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); Slim LED Indicator; SNMP Support; Symulacja standardu DICOM; TitleMatrix (10 x 10)

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EMC Class B; FCC; REACH; RoHS

Klasa błędów pikseli

Klasa 1 wg ISO 9241-307

Głośniki

Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W)

Zawartość opakowania

1x 10 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x 300 cm USB Cable; Cable Clamps; Kabel DisplayPort; Kabel zasilający; Monitor; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok [2]

Godziny pracy

24/7