Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 20:23

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-wd551-lcd-55-windows-collaboration-display-p-1174.html



NEC MultiSync® WD551 LCD 55" Windows Collaboration Display

Cena brutto	**21 904,21 zł**
Cena netto	**17 808,30 zł**
Producent	**NEC**

Opis produktu

NEC MultiSync® WD551 LCD 55" Windows Collaboration Display

Łączymy zespoły! Optymalizacja przestrzeni konferencyjnej wyzwalająca spontaniczną kreatywność

Wszechstronny i inteligentny monitor firmy Sharp/NEC MultiSync® WD551 opracowany z myślą o nowoczesnych przestrzeniach konferencyjnych zapewnia płynny przebieg spotkań oraz natychmiastowy dostęp stacjonarny lub zdalny

Dzięki scenariuszom BYOM (Bring Your Own Meeting — korzystaj z własnego sprzętu konferencyjnego) użytkownicy muszą jedynie podłączyć własne urządzenia bezpiecznym kablem USB-C, aby od razu udostępniać treści i rozpoczynać spotkania wideo za pomocą znanych narzędzi firmy Microsoft, takich jak Office 365 i Microsoft Teams

Bezramkowy ekran dotykowy PCAP wykonany metodą klejenia optycznego jest łatwy w czyszczeniu i zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas pisania palcem lub aktywnym pisakiem. Ponadto obsługuje technologię Windows Ink.

Dzięki zintegrowanym czujnikom IoT model WD551 zbiera z otoczenia dane telemetryczne, takie jak stopień zajętości pomieszczenia, temperatura, oświetlenie i jakość powietrza, które są wykorzystywane na potrzeby strategii inteligentnego budynku.

Korzyści

- **BYOM (Bring Your Own Meeting)** – proste i ujednolicone rozwiązanie umożliwiające błyskawiczne organizowanie spotkań z wykorzystaniem dowolnych urządzeń.
- **Sprawne podłączanie i porządek** – pojedynczy bezpieczny kabel USB-C łączy urządzenie z wyświetlaczem, aby automatycznie zsynchronizować wbudowaną kamerę, głośniki, mikrofon, dotyk i pisaki.
- **Certyfikat Microsoft Teams i inne** – wygodne rozwiązanie BYOM pozwala prowadzić spotkania wideo przy użyciu preferowanej platformy konferencyjnej.
- **Naturalny dotyk, proste czyszczenie** – łatwy w czyszczeniu ekran o zrównanej powierzchni ogranicza błąd paralaksy i zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas pisania. Urządzenie obsługuje też technologię Windows Ink, i jest dostarczane z dwoma aktywnymi pisakami.
- **Inteligentne zarządzanie przestrzenią** – maksymalne wykorzystanie przestrzeni konferencyjnych i utrzymanie optymalnych parametrów otoczenia. Pobieraj dane z wbudowanych czujników IoT, aby zarządzać danymi analitycznymi w przestrzeniach konferencyjnych.

Informacje o produkcie
Nazwa produktu

NEC MultiSync® WD551
Grupa produktowa

LCD 55" Windows Collaboration Display
Kod produktu

60005140
Wyświetlacz
Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Direct LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,209.6 x 680.4
Wielkość ekranu [cale/cm]

55 / 138.78
Proporcje obrazu

16:9
Jasność [cd/m²]

400, 350 (shipment setting)
Kontrast

1200:1
Kąty widzenia [°]

178 / 178 (kontrast > 10:1)
Colour Depth [bn]

1,073 (10bit)
Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey)
Obsługiwana orientacja obrazu

Pozioma
Dotyk
Technologia dotykowa

PCAP
Punkty dotyku / zdarzenia

punkt zapisu: 10, punkt dotyku: 20
Metoda wprowadzania danych

Aktywny rysik; Palec; Rysik pasywny (≥ 8 mm)
System Operacyjny

Android; Linux; Mac OS; Windows
Protokół komunikacyjny

USB-HID
Dokładność [mm]

Ramka +/- 2, środek +/- 1,5
Palm Rejection

nie
Windows Ink

tak
Szkło
Typ

Termicznie hartowane z powłoką przeciwodblaskową
Grubość [mm]

3
Przechodzenie światła [%]

≥ 88
Haze Level [%]

4 ~ 10
Stopień odbicia [%]

4
Twardość [H]

7
Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160
Częstotliwość synchronizacji
Częstotliwość pozioma [kHz]

30 - 135
Częstotliwość pionowa [Hz]

23 - 76
Możliwości podłączania
Wejścia wideo cyfrowe

1 x HDMI (HDCP); 2 x USB-C (z HDCP, 65 W)
Wejścia audio cyfrowe

1 x HDMI
Kontrola wejścia

1 x LAN 100Mbit; 1 x RS232
Input Data

1 x USB 2.0 (Type-A Downstream); 1 x USB 3.0 (Type-B Upstream); 2 x USB 3.0 (Type-A Downstream)
Czujniki
Czujniki pokojowe

Czujnik jakości powietrza (VOC); Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Czujnik obecności człowieka (poziomo: 160°, pionowo: 75°, odległość: 4 m); Czujnik temperatury; Czujnik wilgotności
Parametry elektryczne
Pobór mocy Eco/maks. [W]

155 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 371
Tryb Power Save [W]

< 0.5
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

10 to 90
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]

Bez nóżek: 1 266 x 856,7 x 85,1
Waga [kg]

Bez nóżek: 31,2
Szerokość ramki [mm]

Zrównana konstrukcja z obrazem od krawędzi do krawędzi (bez ramek)
Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 200 (FDMI); śruby M8

Stopień ochrony

IP5x (przód); IP2.1 (tyl)
Kamera do wideokonferencji
Kąt widzenia [°]

120 po przekątnej / 113 w poziomie / 81 w pionie
Rozdzielczość

Na wyjściu HD 3840p 30 fps
Mikrofon / eliminacja echa
Matryca

wbudowana matryca 6
Odległość [m]

6
Kąty [°]

180
Dostępne opcje
Akcesoria

Wózek (PD04 Tipster); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55 L)
Dodatkowe Funkcje
Cechy Specjalne

Collaboration Display; Microsoft Teams Certified
Bezpieczeństwo i ergonomia

EMC Class B
Głośniki

Integrated Speakers (12 W + 12 W); Zintegrowany głośnik (wbudowany subwoofer: 15 W)
Zawartość opakowania

2x baterie; Aktywny rysik 2 x; Cable Clamps; Instrukcja konfiguracji; Kabel USB-C 1x 180 cm [1]; Kabel zasilający; Monitor; Pilot; Uchwyt do Ładowarka do pióra; Ładowarka do pióra
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok [2]
Godziny pracy

16/7