Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:22

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-hdmi-cat-5-1080p40m-ve800ar-p-523.html



Odbiornik ekstendera HDMI Cat 5 (1080p@40m) - VE800AR

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**58**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Odbiornik HDMI VE800AR łączy się z nadajnikiem*, celem wydłużenia zasięgu sygnału do 60 m od źródła, przy użyciu kabla Cat 5e. VE800A firmy ATEN zawiera nową technologię, która umożliwia transmisję sygnałów audio/wideo na pojedynczym kablu Cat 5e. W skład wyposażenia wchodzi gniazdo DDC umożliwiające korzystanie z wyświetlacza EDID dzięki zwykłemu podłączeniu kolejnego kabla Cat 5e. VE800A obsługuje funkcje HDMI takie jak 3D i Deep Color celem zapewnienia pożądanych, doskonałych wrażeń z oglądania obrazu.

Kompatybilne moduły nadajnika: 4-gniazdowy port HDMI przez Cat 5 VS1804T, splitter
8-gniazdowy port HDMI przez Cat 5 VS1808T, splitter

Zawartość opakowania

- 1x ekstender VE800AR HDMI
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x zestaw montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Wykorzystuje technologię ATEN EDID, pozwalającą na transmisję przy użyciu jednego kabla Cat 5e
- Zwiększa zasięg transmisji sygnału 1080p o 40 m, a sygnału 1080i (HDTV) - o 60 m
- Doskonała jakość wideo - 1920 x 1200, do 1080p
- HDMI (3D, Deep Color); zgodność z HDCP
- Obsługa dźwięku Dolby True HD i DTS HD Master
- Przełącznik pozwalający na 8-segmentową regulację korekcji optymalizuje jakość obrazu
- Zgodność z DDC

Diagram

Specyfikacje

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Impedancja	100 Ω
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color) Zgodność z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m
Wyjścia audio	
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	DC5V:0.608W:3BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.16 kg (0.35 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.