Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:10

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-vgaaudio-cat-5-1280x1024150m-z-funkcja-polaczen-kaskadowych-ve172r-p-525.html



Odbiornik ekstendera VGA/Audio Cat 5 (1280x1024@150m) z funkcją połączeń kaskadowych - VE172R

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**60**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Odbiornik audio-wideo A/V Over Cat 5 VE172R jest kompatybilny z rozwiązaniem ATEN MDS Standard Plus Solution (VS1204T/VS1208T, VE170T/VE170R/VE170RQ). Poszczególne moduły można łączyć kaskadowo do 10 poziomów, zapewniając transmisję sygnałów na odległość nawet 150 m.

Kompatybilne nadajniki:
Nadajnik audio-wideo A/V Over Cat 5 VE170T
Nadajnik audio-wideo A/V Over Cat 5 VS1204T
Nadajnik audio-wideo A/V Over Cat 5 VS1208T

Kompatybilne odbiorniki:
Odbiornik audio-wideo A/V Over Cat 5 VE172R z funkcją połączeń kaskadowych
Odbiornik audio-wideo VE170R A/V Over Cat 5
Odbiornik audio-wideo A/V Over Cat 5 VE170RQ z funkcją Deskew

Zawartość opakowania

- 1x odbiornik audio-wideo A/V Over Cat 5 VE172R z funkcją połączeń kaskadowych
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Połączenie modułów nadajnika i odbiornika za pomocą przewodu Cat 5e
- Możliwość łączenia kaskadowego — do 10 poziomów
- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 150m
- Najwyższa jakość obrazu – 1920x1200 przy 60 Hz (30 m); 1600x1200 przy 60 Hz (100 m); 1280x1024 przy 60 Hz (150 m)
- Obsługa audio (mono)
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem/kompensacją – sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8KV/15KV
- Montaż w stelażu
- Zgodność ze standardem mocowania VESA FDMI

Diagram

Specyfikacje

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 150 m
Wyjścia audio	
Interfejsy	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	DC5.3V:2.29W:11BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.24 kg (0.53 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.