Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:10

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-vgaaudio-cat-5-z-auto-kompensacja-1280x1024200m-ve500r-p-542.html



Odbiornik ekstendera VGA/Audio Cat 5 z auto kompensacją (1280x1024@200m) - VE500R

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**77**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Odbiornik audio/wideo przez kabel Cat 5 VE500R jest specjalnie zaprojektowany do płynnej integracji z przełącznikiem matrycowym ATEN VM0808T/VM1616T, celem wydłużenia zasięgu sygnału do 300 m od przełącznika do wyświetlacza, przy użyciu kabli Cat 5e. VE500 jest idealny dla potrzeb instalacji takich jak, na placach budowy, w halach fabrycznych oraz centrach kontroli i sterowania – gdzie wyposażenie może znajdować się w bezpiecznej i zabezpieczonej lokalizacji, a wyświetlacz jest wygodnie umieszczony na widoku publicznym.

Zawartość opakowania

- 1x VE500R Odbiornik audio/wideo przez kabel Cat 5
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu
- 1x blok złączy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 300 m
- Doskonała jakość wideo : 1920x1200 przy 60 Hz (30 m); 1600x1200 przy 60 Hz (150 m)
- Bardzo wysoka jakość audio — balansowany sygnał audio zapewniający bezbłędną transmisję na dużą odległość
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Kanał RS-232
- Obsługa ekranów panoramicznych
- Montaż w stelażu

Diagram

Specyfikacje

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość / odległość	1920 x 1200 przy 30m; 1280 x 1024 przy 200m
Wyjścia audio	
Interfejsy	Zrównoważone: 1 x złącze ze śrubą uwięzioną, 5-stykowe (zielone) Stereo: 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 męskie (czarne) Konfiguracja styków sterowania szeregowego: styk 2 = Rx, styk 3 = Tx, styk 5 = masa
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	5,3 V DC; 4,04 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.48 kg (1.06 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.