Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:45

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-vgaaudio-cat-5-z-funkcja-deskew-1280x1024300m-ve170rq-p-539.html



Odbiornik ekstendera VGA/Audio Cat 5 z funkcją Deskew (1280x1024@300m) - VE170RQ

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**74**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Odbiornik audio/wideo przez kabel Cat 5 VE170RQ łączy się z nadajnikiem*, celem wydłużenia zasięgu sygnału do 300 m od źródła, przy użyciu kabla Cat 5e. Jest to ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie przesyłania i odbierania wysokiej jakości treści audio i wideo.

VE170RQ wyposażony jest w ATEN opatentowaną przez firmę technologię Deskew, która obsługuje ręczną synchronizacje sygnałów RGB i koryguje błędy fazy koloru i taktowania występujące na dużych odległościach.

Kompatybilny moduł nadajnika:
Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 VE170T
Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 VS1204T
Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 VS1208T

Zawartość opakowania

- 1x VE170RQ Odbiornik audio/wideo przez kabel Cat 5
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu (1 szt.)
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 300 m
- Funkcja Deskew – umożliwia synchronizację opóźnienia czasowego sygnałów RGB celem kompensacji odległości
- Doskonała jakość wideo -
  1920x1200 przy 60 Hz (150 m); 1280x1024 przy 60 Hz (300 m)
- Obsługa audio (mono)
- Regulacja wzmocnienia/kompensacji
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8KV/15KV
- Montaż w stelażu
- Zgodność ze standardem mocowania VESA FDMI

Diagram

Specyfikacje

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 150 m; 1280 x 1024 przy 300 m; 1600 x 1200 przy 150 m
Wyjścia audio	
Interfejsy	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	DC5.3V:5.24W:25BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.24 kg (0.53 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.