Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:25

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-vgaaudiors232-cat-5-z-podwojnym-wyjsciem-1280x1024200m-ve200r-p-546.html



Odbiornik ekstendera VGA/Audio/RS232 Cat 5 z podwójnym wyjściem (1280x1024@200m) - VE200R

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**81**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Odbiornik audio/wideo VE200R łączy się z nadajnikiem*, celem wydłużenia zasięgu sygnału do 200 m od źródła, przy użyciu kabla Cat 5e.

Kompatybilne moduły nadajnika:
4-gniazdowy splitter audio/wideo Cat 5 VS1504
8-gniazdowy splitter audio/wideo Cat 5 VS1508

System wydłużania zasięgu audio/wideo VE200 jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji, w których wyświetlacz musi znajdować się w miejscu publicznym, ale wyposażenie systemowe może być bezpiecznie schowane gdzie indzie. System wydłużania zasięgu jest również przydatny dla potrzeb sterowania i bezpieczeństwa, kiedy moduł systemowy znajduje się w bezpiecznym obszarze a wyświetlacze znajdują się w miejscu dogodnym do obserwacji.
Inne użyteczne zastosowania systemu wydłużania zasięgu audio/wideo VE200 obejmują:
• Finanse: Zdalne wyświetlanie informacji giełdowych.
• Edukacja: Zdalne wyświetlanie wykładów i lekcji w salach wykładowych i klasach.
• Biznes: Zdalne wyświetlanie informacji w przepełnionych pomieszczeniach, konferencje wideo oraz pokazy.

Zawartość opakowania

- 1x Odbiornik audio/wideo VE200R
- 1x Kabel VGA/Audio (1,8 m)
- 1x Zasilacz
- 1x Pilot zdalnego sterowania
- 1x Odbiornik sygnału pilota
- 1x Uchwyt odbiornika sygnału pilota
- 1x Zestaw montażowy
- 1x Podręcznik użytkownika

Diagram

Specyfikacja

Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1600 x 1200 przy 150m
Wyjścia audio	
Interfejsy	2 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Sterowanie	
RS-232	2 x DB-9 Męskie (czarny)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	DC5.3V:3.65W:17BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.35 kg (0.77 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.90 x 8.80 x 2.86 cm (5.47 x 3.46 x 1.13 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość