

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/profesjonalny-monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh5551uhsb-b1-55-ips-4k-wysoka-jasnosc-247-slot-pc-hdmi-p-898.html>



Profesjonalny monitor wielkoformatowy iiyama ProLite LH5551UHSB-B1 55" IPS, 4K, wysoka jasność, 24/7, slot PC, HDMI,

Cena brutto	5 767,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 688,62 zł
------------	--------------------

Producent	IYYAMA
-----------	---------------

Opis produktu

Profesjonalny monitor wielkoformatowy iiyama ProLite LH5551UHSB-B1 55" IPS, 4K, wysoka jasność, 24/7, slot PC, HDMI, DisplayPort

Ten profesjonalny wyświetlacz wielkoformatowy o wysokiej jasności 800cd/m² i rozdzielczości 4K UHD (3840x2160) to gwarancja dynamicznych i szczegółowych treści. Doskonale sprawdzi się w środowiskach, w których liczy się wydajność i niezawodność. Ekran LH5551UHSB, zaprojektowany z myślą o pracy ciągłej 24/7, może być instalowany i używany zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Wąska ramka i wyświetlacz komercyjny są przystosowane do montażu VESA, a menu OSD można obsługiwać za pomocą przycisków sterujących i dołączonego pilota. Model LH5551UHSB oferuje firmom łatwe i skuteczne rozwiązanie, które pomaga przyciągnąć uwagę odbiorców.

Rozdzielczość 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 55"
- **Panel:** IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 3840x2160 (4K)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 800 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1200:1
- **Czas reakcji:** 8ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
- **Synchronizacja pozioma:** 15 - 160kHz
- **Odświeżanie:** 60Hz
- **Kolory:** 1.07G (8 Bits+FRC)
- **Plamka:** 0.315mm
- **Zapobieganie wypaleniu obrazu:** tak
- **Orientacja:** pozioma, pionowa

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)
- **HDCP:** tak
- **Ekstra:** Intel® SDM-L
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x2, DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Cyfrowe wyjścia sygnału:** DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
- **Sterowanie:** RJ45 (LAN) x1, RS-232c x1, IR x1 (Φ3.5 stereo mini)
- **Monitor control output:** RS-232c x1, IR loop through x1 (Φ3.5 stereo mini)

Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy:** 24/7

Mechaniczne

- **Szerokość ramki (boki, góra, dół):** 11.3mm, 11.3mm, 11.3mm
- **Standard VESA:** 100 x 100mm, 400 x 400mm
- **Wygląd:** cienkie ramki
- **Obudowa:** metal

Akcesoria w zestawie

- **Pilot:** tak
- **Kable:** zasilający, HDMI, RS-232c
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 183W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Certyfikaty:** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 707.5 x 64.5 x 3mm
- **Waga (bez pudła):** 26kg

Pozostałe

- **MTBF:** 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)
- **Warunki pracy - temperatura:** 0°C - 40°C
- **Warunki składowania - temperatura:** - 20°C - 60°C