Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/projektor-laserowy-nec-pe506ul-p-997.html

# Projektor laserowy NEC PE506UL

| | |
|---|---|
| Producent | **NEC** |



## Opis produktu

### Projektor laserowy  NEC PE506UL

**Wysoka jasność w kompaktowym formacie**

Model PE506UL charakteryzujący się wysoką trwałością i niskimi kosztami eksploatacji jest doskonałym wyborem dla oszczędnych użytkowników wymagających profesjonalnego urządzenia o niezmiennie wysokiej jakości wyświetlania. Mniejszy i lżejszy od poprzedniego modelu projektor oferuje wysoki poziom jasności na poziomie 5200 lumenów ANSI oraz wysoką jaskrawość obrazu wynikającą z zastosowania technologii 3LCD.

Aby zapewnić bezproblemowe przełączanie obrazu między prezenterami, projektor oferuje zaawansowane funkcje bezprzewodowe wraz z wbudowaną funkcją MultiPresenter. Dzięki niej wielu użytkowników może nawiązać połączenie i współdzielić treści bez konieczności podłączania przewodów. PE506UL jest więc pełen funkcji dla klas, sal szkoleniowych i sal konferencyjnych.

## Korzyści

- **Profesjonalna, która dostosowuje się do potrzeb użytkownika**  – uniwersalne parametry projekcji pozwalają na ustawienie projektora w prosty sposób, ułatwiając w ten sposób instalację i potencjalnie redukując koszty konfiguracji.
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja** – Niska masa – tylko 7,95 kg – ułatwia montaż urządzenia.
- **Niższy całkowity koszt posiadania** – największa niezawodność, działanie bez prac konserwacyjnych, niskie zużycie energii oraz czas eksploatacji laserowego źródła światła wynoszący nawet 20000 godzin zdecydowanie zmniejszają ogólne koszty ponoszone przez właściciela.
- **Grupy Ryzyka 2** – ze względu na zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 nie obowiązują żadne środki ostrożności.
- **Oszczędności finansowe dzięki zarządzaniu urządzeniami** – mniejsze nakłady pracy dzięki administrowaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator 2.

**Informacje o produkcie**

Nazwa produktu

NEC PE506UL

Grupa produktowa

Projektor laserowy

Kod produktu

60005463

Parametry optyczne

Technologia projekcji

3LCD Technology

Rozdzielczość natywna

1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu

16:10

Kontrast [1]

3000000:1

Jasność [1]

5200 ANSI Lumenów

Przesuwanie obiektywu

H:-29,+29, V:-0,+60

Korekcja zniekształceń trapezowych

+/-30° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie)

Współczynnik projekcji

1.2 – 2 : 1

Odległość projekcji [m]

0.75 – 13

Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]

76,2 / 30" - 762 / 300"

Zoom

x1,7

Regulacja ogniskowej

Ręczne

**Możliwości podłączania**

Komputer (analogowe)

Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin

Cyfrowe

Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)

Audio

Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Control

Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

LAN

1 x RJ45

USB

1 x Type B; 1x Type A (USB 2 high speed) with 2 Power Supply

Video

NTSC; PAL; PAL60; SECAM

**Funkcje pilota**

Funkcje pilota

Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

**Parametry elektryczne**

Zasilanie

120-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobór mocy [W]

335 (Normal) / 177 (ECO) / 2 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by)

**Parametry mechaniczne**

Wymiary [mm]

405 x 137 x 358 (bez nóżek i obiektywu)

Waga [kg]

7.95

Poziom szumu [dB (A)]

27 / 37 (Eco / Normal)

Wersje kolorystyczne

Biały

**Warunki otoczenia**

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

0 do 40

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 do 88

Temperatura przy przechowywaniu [°C]

-10 do 50

Ergonomia

Głośniki [W]

1 x 16 (mono)

**Dodatkowe Funkcje**

Cechy Specjalne

AMX Beacon; Automatyczny tryb ECO; Crestron RoomView; Licznik Carbon savings; PJ LINK; Transmisja kontentu przez sieć; Zarządzanie kolorem

Funkcje eko

Materiały ekologiczne

Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne

**Gwarancja**

Na projektor

3-letni serwis w całej Europie

Źródło światła

3 lat lub 10000 h ( w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

**Zawartość opakowania**

Zawartość opakowania

2x AAA Batteries; Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Oprogramowanie narzędziowe; Pilot (RD-477E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Security Sticker

**Wyposażenie dodatkowe**

Dostępne akcesoria

Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ01UCM)