Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/przelacznik-lcd-kvm-19-cl1308-p-752.html



Przełącznik LCD KVM 19 - CL1308

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**112**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przy ograniczeniach powierzchni zajmowanej przez serwery i rosnących kosztach utrzymania, administratorzy sieci częściej niż kiedykolwiek wcześniej szukają rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie kosztów i wymagań w odniesieniu do powierzchni. Przełączniki ATEN LCD KVM umożliwiają oszczędność powierzchni oraz jednolite podejście do technologii przełączników KVM, integrując panel LCD, pełną klawiaturę i touchpad we wsuwanej obudowie stelażowej o wysokości 1U.

Przełącznik CL1308 LCD KVM ma wbudowany panel LCD 19" podświetlany diodami LED, który umożliwia dostęp do maksymalnie 8 komputerów i sterowanie nimi z pojedynczej konsoli (klawiatura, mysz i monitor). Można połączyć kaskadowo do 8 przełączników, co daje całkowitą liczbę maksymalnie 128 komputerów kontrolowanych z pojedynczej konsoli składającej się z klawiatury, monitora i myszy.

Konfiguracja jest szybka i łatwa – wystarczy wpiąć kable do odpowiednich gniazd i to wszystko. Przełącznik obsługuje złącza USB i PS/2 komputerów. Przełącznik CL1308 odbiera polecenia bezpośrednio z klawiatury, tak więc nie wymaga konfiguracji jakiegokolwiek oprogramowania. Przełączanie między komputerami można wykonać za pomoca ręcznego naciśnięcia przycisku na panelu czołowym z diodami LED, wprowadzenie kombinacji klawiszy z klawiatury lub za pomocą menu ekranowego w wielu językach.

Zawartość opakowania

- 1x przełącznik CL1308 LCD KVM z zestawem do montażu w stelażu
- 2x przystosowane kable KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft)
- 1x kabel do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
- 1x kabel zasilający
- 1x instrukcja dla użytkownika

Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Pojedyncza konsola kontroluje maksymalnie 128 komputerów kaskadowo w 2 poziomach I można do niej podłączyć do 8 przełączników.
- Wbudowana konsola z panelem LCD 19" podświetlany diodami LED
- Podwójny interfejs – obsługuje komputery z klawiaturą i myszą PS/2 lub USB
- Obsługa wielu platform – Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac i Sun
- Obsługuje klawiatury USB PC, Mac i Sun

- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Emulacja klawiatury i myszy USB lub PS/2 – komputery uruchamiają się nawet wtedy, gdy konsola zajmuje się innymi zadaniami
- Doskonała jakość wideo – do 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
- Wygodne przełączanie komputerów za pomocą przycisków na panelu czołowym lub za pomocą menu ekranowego w wielu językach
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem – tylko autoryzowani użytkownicy widzą i kontrolują komputery; do czterech użytkowników i jeden administrator, każdy z oddzielnym profilem
- Funkcja autoskanowania do monitorowania komputera wybranego przez użytkownika
- Tryb rozgłaszania – jednoczesne wykonywanie operacji na wszystkich wybranych komputerach
- Możliwość podłączania w trakcie pracy – podłączanie lub odłączanie komputerów bez odłączania zasilania
- Brzęczyk wł./wył. klawiszem skrótu i w menu ekranowym
- Montaż w stelażu
- Obsługiwane języki klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), grecki, włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski

  Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...

Diagram

Specyfikacje

Klawisz funkcyjny	CL1308N
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Resolution	1280 ×1024 @ 75 Hz
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	128 (połączenie kaskadowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przyciski skrótów, przyciski naciskowe
Złącza	
Porty KVM	8 x SPHD-17 żeńskie (żółte)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe (IEC60320/C14)
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Sterowanie LCD	4 x przycisk naciskowy
Wł./wył. LCD	1 x przycisk naciskowy
Porty	8 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
Wybór	8 (zielony)

Zasilanie	1 (ciemnozielony) 1 (pomarańczowy)
Blokada	1 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	
19" LCD	1920 x 1200 przy 60 Hz ; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1–255 sekund
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Pobór mocy	AC110V:24.4W:114BTU AC220V:24.7W:116BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	12.59 kg (27.73 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.30 x 68.92 x 4.40 cm (19.02 x 27.13 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.