Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:19

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/repeater-hdmi-cat-5-1080p40m-vb802-p-551.html




# Repeater HDMI Cat 5 (1080p@40m) - VB802

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **86** |
| Producent | **ATEN** |

## Opis produktu

Repeater VB802 HDMI Over Cat 5 jest urządzeniem do wzmacniania sygnału HDMI zgodnym z rozgałęźnikami i przedłużaczami ATEN HDMI Over Cat 5. Urządzenie VB802 zwiększa odległość przesyłania sygnału o dodatkowe 60 m z użyciem dwóch kabli Cat 5e. Po zastosowaniu dodatkowego repeatera sygnały HDMI można przesyłać na nawet większe odległości.

### Zawartość opakowania

- 1x repeater HDMI Over Cat 5 VB802
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu
- 1x instrukcja obsługi

## Funkcje

- Przekazuje sygnał HDMI za pomocą dwóch kabli Cat 5e
- Umożliwia nadawanie sygnału na dużą odległość — do 60 m
- Zapewnia najszybszy i najwydajniejszy sposób dostarczania materiałów z nadajnika do odbiornika
- Udostępnia lokalne wyjście HDMI
- Zapewnia zgodność z normami HDMI i HDCP
- HDMI (3D)
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- 8-poziomowy korektor (EQ) polepszający jakość obrazu
- Możliwość kaskadowego łączenia w pięciu poziomach*
- Bardzo wysoka jakość obrazu – rozdzielczość HD 480p, 720p, 1080i oraz 1080p (1920 x 1080)

* Jakość sygnału zależy od użytych kabli. Zalecamy kable STP Cat 5e/6 lub kabel ATEN low skew (nr części 2L-2801)

## Diagram

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Wyjście wideo | |
| Interfejsy | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)<br>2 x RJ-45 żeńskie |
| Impedancja | 100 Ω |
| Wideo | |
| Maks. szybkość transmisji danych | 6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor) |
| Maks. szerokość pasma | 225 MHz |
| Zgodność | HDMI (3D, Deep Color)<br>Zgodność z HDCP |
| Maks. rozdzielczość / odległość | Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m |
| Wyjścia audio | |
| Interfejsy | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) |
| Złącza | |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC (czarne) |
| Pobór mocy | DC5V:12.28W:58BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0 - 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 0.25 kg ( 0.55 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 12.30 x 9.04 x 2.26 cm<br>(4.84 x 3.56 x 0.89 in.) |
| Partia w opakowaniu | 20 szt. |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |