

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/sharp-8m-b120c-lcd-120-8k-professional-display-p-1149.html>

Sharp 8M-B120C LCD 120" 8K Professional Display



Cena brutto	996 528,78 zł
Cena netto	810 186,00 zł
Producent	NEC

Opis produktu

Sharp 8M-B120C LCD 120" 8K Professional Display

Rzeczywista wielkość obrazu. Wierna jakość. Faktyczna różnica.

Prezentuj produkty i podkreślaj najdrobniejsze szczegóły w niedostępny do niedawna sposób. Monitor 8M-B120C o przekątnej 120" to największy monitor elektroniczny LCD 8K UV²A firmy Sharp do zastosowań profesjonalnych. To prawdziwy top rynku profesjonalnych wyświetlaczy, gwarantujący niezrównaną precyzję i przejrzystość obrazu na potrzeby firm handlowych, finansowych, zakładów produkcyjnych, firm medialnych oraz organizacji medycznych i rządowych.

Urządzenie prezentuje piękne, wielkoskalowe obrazy przy zachwycającej rozdzielczości 8K, wyznaczając nowy standard jakości obrazu, ale też zapewniając precyzję i czytelność nawet drobnych tekstów. Wyświetlane obrazy są na tyle duże, że mogą mieścić obiekty o szerokości do 265 cm, co pozwala na oddanie rzeczywistego rozmiaru np. nowego modelu motocykla w wiernej rozdzielczości 8K z rozszerzeniem kontrastu i skali barw dzięki technologii HDR (HLG/PQ).

Korzyści

- **Bardziej przejrzysty obraz** – ogromny panel LCD monitora 8M-B120C o powierzchni 4 m² może wyświetlić na pojedynczym wyświetlaczu odpowiednik 4 obrazów 60" w rozdzielczości 4K lub 16 obrazów 30" w rozdzielczości Full-HD.
- **Większa immersyjność** – jasność do 600 cd/m² (lub szczytowy poziom do 1000 cd/m²) i barwy w technologii HDR (wysoki zakres dynamiki) gwarantują wyjątkową realistyczność obrazu.
- **Łatwe podłączanie** – treści w czystej rozdzielczości 8K przez pojedynczy kabel HDMI 8K.
- **Wysoka wydajność przy niskich kosztach** – do prezentacji takich samych treści wymagana jest mniejsza liczba monitorów i to bez pogorszenia jakości obrazu.
- **Zaprojektowany z myślą o wydajności** – zgodny z kodekiem Daniel2 na potrzeby rozdzielczości 8K.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

Sharp 8M-B120C
Grupa produktowa

LCD 120" 8K Professional Display
Kod produktu

60005544

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

UV² A z bezpośrednim podświetleniem LED

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

2,693.28 x 1,530.72

Wielkość ekranu [cale/cm]

120 / 304.8

Proporcje obrazu

16:9

Lokalne przyciemnianie

2048 strefa

Rozmiar plamki [mm]

0.346 x 0.346

Jasność [cd/m²]

1000 Peak Brightness (HDR); 600

Kontrast

4000:1; Dynamic: 1000000:1

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)

Colour Gamut

BT2020 80 %

HDR

HLG; PQ

Czas reakcji [ms]

8

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

120

Haze Level [%]

Standard (3)

Obsługiwana orientacja obrazu

Pozioma

Rozdzielczość

Rozdzielczość natywna

7680 x 4320

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1280 x 960;1360 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;800 x 600;848 x 480

Możliwości podłączania

Wejścia wideo analogowe

1 x D-sub 15 pin

Wejścia wideo cyfrowe

HDMI Input 1 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 2 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0, ARC; HDMI Input 3 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 4 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 7 / 4x HDMI2.0, 4K60P (8K), HDR, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 8 / HDMI2.1, HDCP2.2, 8K60P, HDR, YCbCr 4:2:0 / 4:4:4

Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack

Wejścia audio cyfrowe

5 x HDMI
Kontrola wejścia

Sieć LAN 100 Mbit
Input Data

1 x USB A (3.0); 1 x USB Medaplayer
Wyjścia audio analogowe

3,5mm jack
Cyfrowe wyjście audio

1 x SPDIF

Parametry elektryczne

Pobór mocy Eco/maks. [W]

1520 (maks.)
Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Zasilacz

100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 90
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-20 do 60

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]

Bez nóżek: 2 717 x 1 566 x 173
Waga [kg]

Bez nóżek: 187
Szerokość ramki [mm]

27 (dół); 27 (górze); 27 (lewa/prawa)
Mocowanie VESA [mm]

6 otwory; 800 x 400 (FDMI); 800 x 800 (FDMI); śruby M8
Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]

2,940 x 1,870 x 973
Masa z opakowaniem [kg]

380

Dostępne opcje

Akcesoria

Uchwyt do montażu na ścianie; 2x Śruby

Funkcje eko

Wydajność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 1300 kWh/1000 godzin

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

ASCII Control Commands; CEC Support; USB Media Player

Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; RoHS
Głośniki

Integrated Speakers (4 x 10 W); Zintegrowany głośnik (wbudowany subwoofer: 15 W)
Zawartość opakowania

2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel zasilający; Monitor; Pilot; Wall Mount
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); serwis na miejscu
Godziny pracy

16/7
External Control

ASCII Control Commands; HDMI CEC