Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:50

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/sharp-pn-hs501-lcd-50-profesjonalny-monitor-wielkoformatowy-p-1136.html




# Sharp PN-HS501 LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9 133,98 zł** |
| Cena netto | **7 426,00 zł** |
| Producent | **NEC** |

## Opis produktu

### Sharp PN-HS501 LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy

**Realny wpływ w każdych warunkach.**

Przebij się ze swoim przekazem i wyróżnij się z tłumu w każdych możliwych warunkach.

Profesjonalne monitory Sharp PN-HS do cyfrowych zastosowań informacyjno-reklamowych to wyjątkowa kombinacja smukłego i eleganckiego wyglądu, krystalicznie czystych i jasnych obrazów 4K, całodobowej pracy i elastyczności w instalowaniu. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w udostępnianiu treści i reklam w szerokim spektrum warunków handlowych, korporacyjnych i transportowych, w tym w miejscach o dużej jasności, takich jak stacje kolejowe i lotniska.

### Korzyści

- **Obraz jak żywy** – wyświetlacze są wyposażone w szeroką gamę barw, prezentując każdy kolor z o wiele większą dokładnością.
- **Praca na okrągło** – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z jasnością 700 cd/m².
- **Realny wpływ** – wbudowane głośniki, obsługa odtwarzania z USB i bogate opcje podłączeń ułatwiają generowanie cyfrowych treści informacyjno-reklamowych.
- **Prostota sterowania** – dzięki zintegrowanemu interfejsowi LAN/RS-232C można z poziomu jednego komputera PC w łatwy sposób sterować wszystkimi monitorami i kontrolować je.
- **Elastyczność zastosowań** – monitor można zamontować na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej, na suficie skierowany w dół lub na stole czy podłodze w ustawieniu do góry.

**Informacje o produkcie**
Nazwa produktu

Sharp PN-HS501
Grupa produktowa

LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy
Kod produktu

60005552
**Wyświetlacz**
Rodzaj panelu

TFT z podświetleniem Direct LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,095 x 616
Wielkość ekranu [cale/cm]

50 / 125
Proporcje obrazu

16:9
Rozmiar plamki [mm]

0.285 x 0.285
Jasność [cd/m²]

700
Kontrast

4000:1
Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)
Czas reakcji [ms]

8
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

60
Haze Level [%]

Pro (25)
Obsługiwana orientacja obrazu

Ekranem do góry [1]; Ekranem w dół; Pionowa; Pozioma
**Rozdzielczość**
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1280 x 960;1360 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;800 x 600;848 x 480
**Możliwości podłączania**
Wejścia wideo analogowe

1 x VGA
Wejścia wideo cyfrowe

3 x HDMI (HDCP)
Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe

3 x HDMI
Kontrola wejścia

RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Input Data

1 x USB Medaplayer
**Parametry elektryczne**
Pobór mocy Eco/maks. [W]

150 (maks.)

Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 1 (Networked Standby)
Zarządzanie energią

VESA DPMS
Zasilacz

100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany
**Warunki otoczenia**
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 90
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-20 do 60
**Parametry mechaniczne**
Wymiary [mm]

1 128 x 649 x 63,5
Waga [kg]

15
Szerokość ramki [mm]

14,9 (dół); 14,9 (góra); 14,9 (lewa/prawa)
Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6
Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]

1,230 x 800 x 142
Masa z opakowaniem [kg]

18.5
**Funkcje eko**
Wydajność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 145 kWh/1000 godzin
**Dodatkowe Funkcje**
Cechy Specjalne

ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); USB Media Player
Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; RoHS
Głośniki

Integrated Speakers (2 x 10 W)
Zawartość opakowania

2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel zasilający; Monitor; Naklejka z logo; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok [2]; serwis na miejscu
Godziny pracy

24/7

External Control

ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer