

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/sharp-pn-hs551-lcd-55-profesjonalny-monitor-wielkoformatowy-p-1137.html>

Sharp PN-HS551 LCD 55" profesjonalny monitor wielkoformatowy



Cena brutto **9 827,70 zł**

Cena netto **7 990,00 zł**

Producent **NEC**

Opis produktu

Sharp PN-HS551 LCD 55" profesjonalny monitor wielkoformatowy

Realny wpływ w każdych warunkach.

Przebij się ze swoim przekazem i wyróżnij się z tłumu w każdych możliwych warunkach.

Profesjonalne monitory Sharp PN-HS do cyfrowych zastosowań informacyjno-reklamowych to wyjątkowa kombinacja smukłego i eleganckiego wyglądu, krystalicznie czystych i jasnych obrazów 4K, całodobowej pracy i elastyczności w instalowaniu. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w udostępnianiu treści i reklam w szerokim spektrum warunków handlowych, korporacyjnych i transportowych, w tym w miejscach o dużej jasności, takich jak stacje kolejowe i lotniska.

Korzyści

- **Obraz jak żywy** – wyświetlacze są wyposażone w szeroką gamę barw, prezentując każdy kolor z o wiele większą dokładnością.
- **Praca na okrągło** – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z jasnością 700 cd/m².
- **Realny wpływ** – wbudowane głośniki, obsługa odtwarzania z USB i bogate opcje podłączeń ułatwiają generowanie cyfrowych treści informacyjno-reklamowych.
- **Prostota sterowania** – dzięki zintegrowanemu interfejsowi LAN/RS-232C można z poziomu jednego komputera PC w łatwy sposób sterować wszystkimi monitorami i kontrolować je.
- **Elastyczność zastosowań** – monitor można zamontować na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej, na suficie skierowany w dół lub na stole czy podłodze w ustawieniu do góry.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

Sharp PN-HS551

Grupa produktowa

LCD 55" profesjonalny monitor wielkoformatowy

Kod produktu

60005553

Wyświetlacz

Rodzaj panelu

TFT z podświetleniem Direct LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,209 x 680
Wielkość ekranu [cale/cm]

55 / 138
Proporcje obrazu

16:9
Rozmiar plamki [mm]

0.315 x 0.315
Jasność [cd/m²]

700
Kontrast

5000:1
Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)
Czas reakcji [ms]

8
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

60
Haze Level [%]

Pro (25)
Obsługiwana orientacja obrazu

Ekranem do góry ¹; Ekranem w dół; Pionowa; Pozioma
Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1280 x 960;1360 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;800 x 600;848 x 480

Możliwości podłączania
Wejścia wideo analogowe

1 x VGA
Wejścia wideo cyfrowe

3 x HDMI (HDCP)
Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe

3 x HDMI
Kontrola wejścia

RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Input Data

1 x USB Medaplayer
Parametry elektryczne
Pobór mocy Eco/maks. [W]

190 (maks.)

Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 1 (Networked Standby)

Zarządzanie energią

VESA DPMS

Zasilacz

100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+0 to +40

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 90

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-20 do 60

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]

1 241 x 712,6 x 63,5

Waga [kg]

18

Szerokość ramki [mm]

13,9 (dół); 13,9 (góra); 13,9 (lewa/prawa)

Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]

1,350 x 860 x 160

Masa z opakowaniem [kg]

23

Funkcje eko

Wydajność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 185 kWh/1000 godzin

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne

ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); USB Media Player

Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; RoHS

Głośniki

Integrated Speakers (2 x 10 W)

Zawartość opakowania

2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel zasilający; Monitor; Naklejka z logo; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok ²; serwis na miejscu

Godziny pracy

24/7

External Control

ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer