Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:45

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/sharp-pn-hw501t-lcd-50-monitor-dotykowy-w-technologii-podczerwieni-p-1170.html



# Sharp PN-HW501T LCD 50" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8 671,50 zł** |
| Cena netto | **7 050,00 zł** |
| Producent | **NEC** |

## Opis produktu

### Sharp PN-HW501T LCD 50" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

**Potężna wydajność nawet podczas małych spotkań.**

Seria cyfrowych białych tablic 4K BIG PAD PN-HWT to idealny sposób na poprawę dzielenia się informacjami i pomysłami, który zwiększa skuteczność nauki i zachęca do interakcji w grupach podczas szkoleń, narad i przeglądania projektów czy dokumentów. Urządzenia z tej serii zapewniają profesjonalny poziom czytelności w rozdzielczości 4K UHD oraz wrażenia intuicyjnego pisania po papierze, ułatwiając prezentowanie treści i wzbudzając zaufanie u prowadzących.

### Korzyści

- **Świetny wygląd w każdym wnętrzu** – smukły profil i stylowy design obudowy przekładają się na wyjątkowo elegancki wygląd.
- **Dodana produktywność w standardzie** – dołączono szereg standardowego oprogramowania Sharp.
- **BYOM (Bring Your Own Meeting)** – proste i ujednolicone rozwiązanie umożliwiające błyskawiczne organizowanie spotkań z wykorzystaniem dowolnych urządzeń.
- **Wrażenie naturalnego pisania po papierze** – pasywny rysik lub palec pozwalają szybko podświetlać najważniejsze informacje i dodawać do nich notatki.

Informacje o produkcie
Nazwa produktu

Sharp PN-HW501T
Grupa produktowa

LCD 50" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni
Kod produktu

60005494
Wyświetlacz
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,095.8 x 616.4
Wielkość ekranu [cale/cm]

49.5 / 125.7
Proporcje obrazu

16:9
Rozmiar plamki [mm]

0.2854
Jasność [cd/m²]

350
Kontrast

4000:1
Kąty widzenia [°]

178 / 178 (kontrast > 10:1)
Colour Depth [bn]

1,073 (10bit)
Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey)
Obsługiwana orientacja obrazu

Pionowa; Pozioma
Dotyk
Technologia dotykowa

Podczerwień
Punkty dotyku / zdarzenia

Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20
Metoda wprowadzania danych

Palec; Rysik (≥ 3 mm); Rękawiczki
System Operacyjny

Mac OS; Windows
Protokół komunikacyjny

USB-HID
Szkło
Typ

Termicznie hartowane z powłoką przeciwodblaskową
Grubość [mm]

3
Haze Level [%]

3 ~ 8
Twardość [H]

≥ 8
Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160
Możliwości podłączania
Wejścia wideo analogowe

1 x VGA
Wejścia wideo cyfrowe

3 x HDMI
Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack
Kontrola wejścia

1 x RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Input Data

1 x USB Medaplayer
Funkcje pilota

LAN; RS-232C (9-pin D-sub) Input
Input Detect

Last
Parametry elektryczne
Pobór mocy Eco/maks. [W]

130 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 130
Zasilacz

100-240 V AC; 50/60 Hz
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+5 to +35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]

1 163 x 686 x 78
Waga [kg]

22
Szerokość ramki [mm]

33 (prawa, lewa i góra); 34 (dół)
Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 200 (FDMI); śruby M6
Dodatkowe Funkcje
Głośniki

Integrated Speakers (10 W + 10 W)
Zawartość opakowania

1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x baterie; Cable Clamps; Monitor; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje); User Manual
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok [1]
Godziny pracy

16/7