Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:04

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/wysuwana-konsola-kvm-lcd-slideaway-cl1008-p-768.html



# Wysuwana konsola KVM LCD Slideaway™ - CL1008

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **128** |
| Producent | **ATEN** |

## Opis produktu

Przełączniki KVM LCD serii CL1008 mają postać modułu sterującego, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Za pomocą jednego urządzenia CL1008 można zarządzać nawet 8 komputerami. Z przełącznikami CL1008/CL1016 można łańcuchowo połączyć 15 kolejnych przełączników KVM — to daje łącznie 128 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli KVM.

Przełącznik CL1008 zajmuje niewiele miejsca i zapewnia sprawną obsługą. Ma zintegrowaną klawiaturę, monitor LCD 17” podświetlanym diodami LED oraz touchpad — wszystko to w obudowie zajmującej wysokość 1U w stelażu.

**CL1008M: LCD 17"**

### Zawartość opakowania

- 1x CL1008 ze standardowym zestawem do montażu w stelażu
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, PS/2; 1.8m/6ft)
- 1x przewód zasilający
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
- 1x instrukcja obsługi

## Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Konsola KVM z monitorem LCD 17" podświetlanym diodami LED LCD w wysuwanej obudowie, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- Możliwość obracania modułu o 115 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
- W zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu; opcjonalnie do dokupienia zestaw do łatwej instalacji i montażu w stelażu (instalacja przez jedną osobę)
- Możliwość podłączenia maks. 15 dodatkowych modułów w celu kontrolowania do 128 komputerów
- Niewymagane oprogramowanie — wygodne wybieranie komputera za pomocą skrótów klawiszowych oraz intuicyjnego menu ekranowego (OSD) obsługiwanego za pomocą myszy
- Funkcja Auto Scan umożliwiająca monitorowanie wybranych komputerów
- Obsługa rozsyłania — możliwość przesłania polecenia z klawiatury na wszystkie dostępne komputery instalacji
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają

uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów
- Ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze LCD
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Obsługiwane języki klawiatury: Obsługiwane języki klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux i FreeBSD

Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...

**K**

## Diagram

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Połączenia komputera | |
| Bezpośrednie | 8 |
| Maksymalnie | 128 (połączenie kaskadowe) |
| Wybór portu | Menu ekranowe, przyciski skrótów, przyciski naciskowe |
| Złącza | |
| Porty KVM | 8 x SPHD-17 żeńskie (żółte) |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x RJ-11 Żeńskie (czarny) |
| Zasilanie | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe |
| Przełączniki | |
| Resetowanie | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający |
| Zasilanie | 1 x przełącznik kołyskowy |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x suwak |
| Regulacja LCD | 4 x przycisk naciskowy |
| Porty | 8 x przycisk naciskowy |
| Diody LED | |
| Online | 8 (pomarańczowe) |
| Wybór | 8 (zielony) |
| Zasilanie | 1 (ciemnozielony) |
| Blokada | 1 (zielony) |
| Specyfikacje panelu | |
| Módulo LCD | 17-calowy TFT-LCD |
| Rozstaw pikseli | 0,264 mm x 0,264 mm |
| Obsługa kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Luminancja | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi | 5 ms |
| Kąt widzenia | 170° (w poziomie), 160° (w pionie) |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | PS/2 |
| Wideo | |
| 17" LCD | 1280 x 1024 przy 75 Hz ; DDC2B |
| Odstęp czasu skanowania | 1-255 sekund |
| Znamionowa moc wejściowa | 100-240 V AC; 50/60 Hz; 1A |
| Pobór mocy | AC110V:21.3W:100BTU<br>AC220V:23.6W:111BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-40˚C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |

| | |
|---|---|
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal + plastik |
| Masa | 13.34 kg ( 29.38 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 48.00 x 64.02 x 4.40 cm<br>(18.9 x 25.2 x 1.73 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |