

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/zestaw-monitor-samsung-43-kamera-konferencyjna-logitech-meetup-p-376.html>



Zestaw monitor SAMSUNG 43" + kamera konferencyjna Logitech Meetup

Cena brutto	9 925,36 zł
Cena netto	8 069,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1
Producent	Samsung

Opis produktu

Zestaw monitor SAMSUNG QM43R + kamera konferencyjna Logitech MeetUp

Kamera Logitech MeetUp

Do zorganizowania wideokonferencji nawet w małym pomieszczeniu potrzebujesz **kamerki Logitech MeetUp**, której optyka obejmuje szerokie pole widzenia bez zniekształcenia twarzy oraz oferuje efekt rybiego oka. Twarze wyglądają naturalnie, tablica pozostaje czytelna, a linie proste są naprawdę proste. Łatwość zdalnego sterowania za pomocą pilota to wygoda w ustawianiu głośności, wyciszenia mikrofonu czy też ręcznego ustawienia pozycji kamery z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. W zestawie z kamerą znajduje się również wieszak ścienny i osprzęt do montażu na ścianie - bez wiercenia otworów w ścianie!

Monitor SAMSUNG QM43R

Czas upscale wyświetlacza

Nowa seria wyświetlaczy QMR firmy Samsung przecina bałagan, zapewniając najlepszą w swojej klasie rozdzielczość UHD, a także inteligentne skalowanie w górę UHD i bogate, bezbłędne kolory dzięki technologii Dynamic Crystal Color w smukłej obudowie.

Niesamowita jakość obrazu 4K

Nowa seria QMR firmy Samsung zapewnia rozdzielczość Ultra HD 4K, tworząc realistyczne obrazy o ostrzejszej jakości niż kiedykolwiek wcześniej. **Inteligentne skalowanie w górę UHD**

Najnowocześniejsza inteligentna technologia zwiększania rozdzielczości UHD firmy Samsung zapewnia przywracanie krawędzi i redukcję

szumów, aby zapewnić idealną jakość obrazu UHD nawet przy treści o niższej rozdzielczości. To „przyszłościowe” rozwiązanie zapewnia najlepszą w swojej klasie jakość obrazu niezależnie od oryginalnej rozdzielczości treści.

Dynamiczna ekspresja kolorów

Seria QMR jest wyposażona w technologię Dynamic Crystal Color, wykorzystującą 10-bitowe przetwarzanie w celu zapewnienia bezbłędnej ekspresji kolorów, dzięki czemu widzowie mogą cieszyć się szerszym spektrum kolorów do miliarda odcieni. Funkcja HDR + konwertuje treści standardowej rozdzielczości do jakości HDR, zapewniając ostrzejszy kontrast i żywsze kolory.

Doskonały widok dzięki wyświetlaczowi bez odbłasków

Seria QMR jest wyposażona w niezawodne, nieoślepiające panele, które zapewniają lepszą widoczność pod każdym kątem, o każdej porze dnia, umożliwiając firmom dostarczanie dokładnych informacji 24/7 w miejscach, w których jasne i dokładne informacje są kluczowe, takich jak lotniska i stacje dojazdów do pracy. **Smukła i symetryczna konstrukcja**

Seria QMR ma zupełnie nową symetryczną konstrukcję, która upraszcza montaż na ścianie i zapewnia bezproblemową instalację. Płaski tył i wąska głębokość zapewnią wyświetlacz, który przetrwa próbę czasu.

Estetyczne zarządzanie kablami

Dzięki nowej funkcji prowadzenia kabli przez QMR sprzedawcy mogą ukryć niechciane kable. Umożliwia to klientom czyste i atrakcyjne wizualnie zakupy, nawet gdy widoczna jest tylna część wyświetlacza.

Wydajne, kompleksowe rozwiązanie

SSSP to kompleksowe rozwiązanie, które upraszcza instalację i konserwację. Dzięki Tizen 4.0 firmy mogą cieszyć się łatwym rozwojem, wzmocnionymi możliwościami dzięki wielu formatom i standardom internetowym oraz bezpieczną ochroną.

Samsung Workspace zabezpieczony przez Knox

Dzięki zabezpieczeniom zapewnianym przez Knox, wyświetlacze posiadają funkcję Samsung Workspace, która obsługuje dostęp do beprzewodowej usługi w chmurze i kontrolę nad komputerem bez konieczności fizycznego połączenia. Samsung Workspace upraszcza miejsca spotkań, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo.

Wbudowane WiFi i Bluetooth

Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth pozwalają na bardziej spersonalizowane i interaktywne usługi, a także upraszczają sposób prezentacji treści przez firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz uprościć nawiązywanie kontaktów, czy też włączyć interaktywną technologię beacon w sklepie, wyświetlacze z serii QMR pomagają firmom wkroczyć w przyszłość handlu detalicznego.* Obraz służy wyłącznie do celów ilustracyjnych, może być konieczne opracowanie określonej aplikacji lub programu dla przedstawionego scenariusza użytkowania.

Certyfikowany standard przemysłowy

Seria QMR gwarantuje niezawodną funkcjonalność i jest przyjazna dla środowiska. Wyświetlacze są również zarejestrowane przez EPEAT, globalne oznakowanie ekologiczne dla IT, zgodne z klasą B kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), spełniające surowe normy bezpieczeństwa i niezawodności działania.

Dane techniczne monitora QM43R

Monitor Samsung QM43R

Diagonal Size: 43"

Type: Edge LED BLU

Resolution: 3840*2160 (4K UHD)
Pixel Pitch(mm): 0.2451 x 0.2451
Active Display Area(mm): 941.184 (H) x 529.416 (V)
Brightness(Typ.): 500 nit
Contrast Ratio: 4000:1
Viewing Angle(H/V): 178/178
Response Time(G-to-G): 8ms(Typ.)
Display Colors: 16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 10bit)
Color Gamut: 92% (DCI-P3, CIE 1976)
Operation Hour: 24/7
Haze: 44%
Dynamic C/R: MEGA
H-Scanning Frequency: 30 ~ 81kHz
V-Scanning Frequency: 48 ~ 75Hz
Maximum Pixel Frequency: 594MHz
Speaker Type: Built in Speaker(10W + 10W)

Input:

RGB:DVI-D, Display Port 1.2 (1)
Video: HDMI 2.0 (2)
HDCP: HDCP2.2
Audio: Stereo mini Jack, DVI, HDMI
USB: USB 2.0 x 2

Output:

RGB: HDMI 2.0 (Loop-out)
Audio: Stereo mini Jack
External Control: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45
External Sensor: IR
Type: Internal
Power Supply
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Power Consumption:
Max[W/h]: 110
Typical[W/h]: 74
Rating[W/h]: 100
BTU(Max): 375.1
Sleep mode: 0.5
Dimension (mm):
Set: 967.5 x 557.7 x 48.3

Package: 1095 x 676 x 151
Weight (kg):
Set: 10

Package: 13.3
VESA Mount (mm): 200 X 200
Protection Glass: N/A

Stand Type: Foot Stand (Optional)

Media Player Option Type: N/A

Bezel Width (mm): 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)

Operating Temperature: 10 °C ~ 40 °C

Humidity: 10 % ~ 80 %

Key Features: UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

Special Features: H/W: Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA, HDCP1.4:7EA), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)

Internal Player:

Processor: Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

On-Chip Cache Memory: L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB

Clock Speed: 1.7GHz

Main Memory Interface: 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit

Graphics: Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.)

Storage (FDM): 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)

Multimedia: *Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

IO Ports: USB 2.0

Operating System: Tizen 4.0 (VDLinux)

Safety: 60950-1

EMC: Class B

Included: Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries

Optional:

Stand: STN-L4355F

Mount: WMN4070SE

Specialty: CML400XK

Media Player: N/A

Dane techniczne kamery Logitech MeetUp

Kamera konferencyjna MeetUp

• WYMIARY

Jednostka główna

- Wysokość x szerokość x głębokość:
- 104 mm x 400 mm x 85 mm

-
- Waga: 1,04 kg

Pilot

- Wysokość x szerokość x głębokość:
- 83 × 83 × 10 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

TECHNOLOGIE RIGHTSENSE

ZGODNOŚĆ I INTEGRACJE

- Windows® 7, Windows 8.1 lub Windows 10
macOS 10.10 lub nowszy
Port USB 2.0 (wideo 4K wymaga portu i przewodu USB 3.0)
- **RightLight**
Kompensacja słabego oświetlenia
Redukcja szumów
Optymalizacja nasycenia w słabym świetle
- **RightSight**
Wykrywanie postaci
Automatyczne kadrowanie uczestników na początku spotkania
Automatyczne kadrowanie uczestników na żądanie
Automatyczna zmiana kadru po wejściu lub wyjściu z pomieszczenia lub zmianie pozycji
- **RightSound**
Ucząca się maszynowo sztuczna inteligencja potrafi odróżniać mowę ludzką od innych dźwięków
Usuwanie echa akustycznego (AEC)
Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle
Automatyczne wyrównywanie głośnej i cichej mowy
Algorytm ograniczania wartości szczytowych eliminuje nawet chwilowe przesterowanie głośników, co z kolei zapobiega zakłóceniom
Obudowa antywibracyjna
- Połączenie USB typu „plug and play”
Certyfikat programu Skype™ dla firm, gotowy do współpracy z programem Teams
Certyfikat Zoom™
Certyfikat Fuze™
Certyfikat Google Hangouts Meet Hardware
Microsoft Cortana®
Cisco Jabber®
Zgodna z BlueJeans, BroadSoft™, GoToMeeting™, Vidyo™ oraz innymi programami do wideokonferencji, nagrywania i nadawania obrazu obsługującymi kamery USB

• DANE TECHNICZNE

KAMERA

- Niestandardowy napędzany obiektyw Logitech z 5-krotnym przybliżeniem HD i funkcją odchylenia w poziomie (+/- 25°) i w pionie (+/- 15°)
Pole widzenia: Po przekątnej: 120°, Poziomo: 113°, Pionowo: 80,7°
Całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 3 zaprogramowane ustawienia położenia kamery, 163° szerokości x 110° wysokości
Funkcja automatycznego kadrowania RightSight (wymaga Windows 10 64-bit; macOS wkrótce)

Osiągi wideo:

- Połączenia wideo 4K Ultra HD (w rozdzielczości do 3840 x 2160 pikseli przy 30 kl./s, wymaga przewodu USB 3.0)
- Połączenia wideo 1080p Full HD (w rozdzielczości do 1920 x 1080 pikseli przy 30 kl./s)
- Połączenia wideo 720p HD (w rozdzielczości do 1280 x 720 pikseli przy 30 kl./s)

MIKROFON

- Wbudowany mikrofon z 3 elementami formowania wiązki
Zasięg przechwytywania:
 - MeetUp: 4 m
 - Opcjonalny [mikrofon rozszerzający](#): 5 m
Czułość: 127 dB
Pasma przenoszenia mikrofonu: od 90 Hz do 16 kHz, zapewniające pełną reprodukcję głosu i bardzo wyraźną mowę bez szumów
Wydajność formowania wiązki: Sparowany sprzętowo algorytm komasowania dźwięku i kształtowania wiązki o bardzo niskim poziomie zniekształceń kieruje mikrofon bezpośrednio na mówcę, aby zapewnić najlepszą rejestrację głosu i redukcję szumów.
Usuwanie echa akustycznego (AEC)
Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle mikrofonu
Częstotliwość mikrofonu: częstotliwość próbkowania 32 kHz
Zalecana liczba uczestników: 6
Zalecana liczba uczestników z mikrofonem rozszerzającym: 8

GŁOŚNIK

- Możliwość regulacji głośności do 95 dB SPL w odległości 0,5 m
Czułość głośnika: 86,5+/-3dB SPL w odległości 0,5 m
Zniekształcenia: 200 Hz-300Hz
Obudowa antywibracyjna oczekująca na opatentowanie polepsza czystość głosu, zmniejszając przenoszenie dźwięku na przylegające przestrzenie

OGÓLNE

- Bezprzewodowa technologia *Bluetooth*®
Radiowy pilot zdalnego sterowania
Wbudowany uchwyt do montażu na stole/na ścianie; opcjonalny [uchwyt do telewizora](#)
Gniazdo zabezpieczeń Kensington

• **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

- Kamera MeetUp ConferenceCam
- Pilot
- Przewód USB: 5 m
- Zasilacz
- Wieszak ścienny i osprzęt do montażu na ścianie
- Dokumentacja

INFORMACJE O GWARANCJI

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

NUMER KATALOGOWY

PN: 960-001102